



Catálogo de los

# **ARMARIOS PARA FARMACIA Y LABORATORIO**

distribuidos en España

## ARMARIOS EXPOSITORES FRIGORÍFICOS PARA "FARMACIA"

MODELO	ALTO-ANCHO-FONDO	EUROS
ARV-66-CS-PV	740 x 450 x 510	1.095
ARV-400 PO-F	1.860 x 600 x 645	1.350
OPCIONAL: REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD. HT160		85

CONFORME A NORMAS EUROPEAS PARA  
CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS  
FRÍO SECO - NO HUMEDECE LOS ENVASES

- Temperatura controlada
- Alarma señal acústica por reloj digital

DATOS TÉCNICOS	ARV-66-CS-PV	ARV-400-PO-F-PUERTA OPACA
CÓDIGO	800902	800436
LITROS	75	341/320
INTENSIDAD	2.1	2.7
POTENCIA W.	112	330
COMPRESOR	1/5	1/4
REFRIGERANTE	R-600-A	R-134-A
TERMOSTATO	Automático-Digital	Automático-Digital
MEDIDAS	740 x 450 x 510	590 x 645 x 1.820
PESO KG.	36	70
COLOR	Blanco	Blanco
ILUMINACIÓN	LED-6 w	LED-19 W
PARRILLAS	3	5 (495 x 435 mm)
CERRADURAS	1	1

### CARACTERÍSTICAS:

- Temperatura: Controlada para conservación de medicamentos.
- Frío seco: No humedece los embalajes.
- Alarma: señal acústica en caso de temperatura inadecuada.
- Alumbrado: Homogéneo por todo el armario (mod. 320).
- Humedad relativa mediana: 45%.
- Número de parrillas: 5 (en modo ARV-400).
- Estructura interior: Chapa plastificada blanca, puerta de doble cristal temperado, pies delanteros regulables, termómetro incorporado, interruptores de alumbrado y de ventilación.
- Alumbrado interior.
- Aislamiento: Poliuretano.
- Sistema frigorífico: Evaporador estático ventilado, compresor con condensador de aire incorporado y evacuación automática del agua.
- Puerta con llave.
- Iluminación: LED.
- Termostato digital.



REGISTRADOR TEMPERATURA Y HUMEDAD

Armarios de Farmacia  
+2°C / +8°C



ARV-66-CS-PV



ARV-400 PO-F PUERTA OPACA

# ARMARIOS EXPOSITORES FRIGORÍFICOS PARA "FARMACIA"

CONFORME A NORMAS EUROPEAS PARA  
CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS  
FRÍO SECO - NO HUMEDECE LOS ENVASES

MODELO	ALTO-ANCHO-FONDO	EUROS
ARV-400 PV-F	1.860 x 600 x 645	1.498
ARV-800 PV-F	1980 x 1180 x 645	2.685
<b>OPCIONAL: KIT RUEDAS 2 FIJAS + 2 GIRATORIAS CON FRENO</b>		98
<b>OPCIONAL: REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD. HT160</b>		85

## CARACTERÍSTICAS:

- Temperatura: Controlada para conservación de medicamentos.
- Frío seco: No humedece los embalajes.
- Alarma: señal acústica en caso de temperatura inadecuada.
- Alumbrado: Homogéneo por todo el armario (mod. 320).
- Humedad relativa mediana: 45%.
- Número de parrillas: 5 (en modo ARV-400).
- Estructura interior: Chapa plastificada blanca, puerta de doble cristal temperado, pies delanteros regulables, termómetro incorporado, interruptores de alumbrado y de ventilación.
- Alumbrado interior.
- Aislamiento: Poliuretano.
- Sistema frigorífico: Evaporador estático ventilado, compresor con condensador de aire incorporado y evacuación automática del agua.
- Puerta con llave.
- Iluminación: LED.
- Termostato digital.

## CARACTERÍSTICAS REGISTRADOR TEMPERATURA Y HUMEDAD:

- Memoria de 21.000 lecturas
- Resolución: 0,1% HR/0,1°C
- Rango de Humedad: 0 - 100%HR
- Selección de tiempo de 1 seg a 24h.
- Batería de 3,6V de 3 años de vida
- Software Windows 98/2000/XP/7/8/Vista/Mac
- Incluye soporte, software informático y análisis de datos

Armarios de Farmacia +2°C / +8°C

DATOS TÉCNICOS	ARV-400-PV-F	ARV-800-PV-F
CÓDIGO	800684	800668
LITROS	341/320	745/710
INTENSIDAD	2.8	3.5
POTENCIA W.	350	440
COMPRESOR	1/4	1/3
REFRIGERANTE	R-134-A	R-134-A
TERMOSTATO	Automático-Digital	Automático-Digital
MEDIDAS	590 x 645 x 1.820	1.180 x 645 x 1.980
PESO KG.	81	140
COLOR	Blanco	Blanco
ILUMINACIÓN	LED-14 w	LED-28 W
PARRILLAS	5 (495 x 435 mm)	4 (1.050 x 413 mm)
CERRADURAS	1	2



REGISTRADOR TEMPERATURA Y HUMEDAD



ARV-400 PV-F



ARV-800 PV-F

# CONGELADORES ULTRACONGELACIÓN - BAJA TEMPERATURA IDÓNEOS LABORATORIO Y FARMACIA

MODELO	MEDIDAS LARGO x ALTO x FONDO	VOLUMEN LITROS	EUROS
SE10-45	734 x 705 x 945	152	980
SE20-45	984 x 705 x 945	230	1.150

Modelo	Consumo	Tensión   Freq.	Gas
SE10-45	3,5 kwh/24h	230V - 50 Hz	R404a
SE20-45	4,3 kwh/24h	230V - 50 Hz	R404a



 -10°C  
-45°C  
Temperatura



**PORTES PAGADOS**

MODELO	MEDIDAS LARGO x ALTO x FONDO	VOLUMEN LITROS	EUROS
SE30-45	1284 x 705 x 945	323	1.280
SE40-45	1504 x 705 x 945	392	1.390

Modelo	Consumo	Tensión   Freq.	Gas
SE30-45	5,3 kwh/24h	230V - 50 Hz	R404a
SE40-45	6,5 kwh/24h	230V - 50 Hz	R404a



 -10°C  
-45°C  
Temperatura



## CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Refrigeración estática
- Descarche manual
- Aislamiento de alta densidad de 100 mm de espesor con pérdida de temperatura muy lenta en caso de avería
- Cierre de la puerta con llave
- Interior y exterior en acero barnizado blanco
- Alarma señal por reloj digital
- 4 ruedas pivotantes
- Voltaje 220 - 240 V / 1 / 50 Hz
- Control digital

**NUEVOS  
MODELOS**



RUEDAS DE SERIE

# Armarios Farmacia

---

Los armarios fríos de farmacia están diseñados especialmente para la conservación de los medicamentos en estado óptimo.

## Características principales ARV80:

Superficie interior y exterior en chapa plastificada, aislamiento poliuretano base agua, frío ventilado, descongelación automática, iluminación por led, Bandeja extraíble, puerta de vidrio, 4 niveladores, cerradura incluida, alarma apertura de puerta, termostato táctil en la puerta, alarma de temperatura acústica y visual.

## Características principales ARV100:

Superficie interior en PS negro, exterior en chapa plastificada, aislamiento poliuretano base agua, frío ventilado, descongelación automática, iluminación por led, Bandejas extraíbles (2), puerta de vidrio, 4 niveladores, cerradura incluida, alarma apertura de puerta, termostato táctil en la puerta, alarma de temperatura acústica y visual.

## Características principales ARV200:

Superficie interior en PS negro, exterior en chapa plastificada, aislamiento poliuretano base agua, frío ventilado, descongelación automática, iluminación por led, bandejas extraíbles (4), puerta de vidrio, 4 niveladores, cerradura incluida, alarma apertura de puerta, termostato táctil en la puerta, alarma de temperatura acústica y visual.

## Características principales ARV150 CS PV:

Superficie interior y exterior en chapa plastificada, aislamiento poliuretano base agua, frío ventilado, descongelación automática, iluminación por led, bandejas extraíbles en acero plastificado (2+1), puerta con auto cierre, puerta de vidrio, 4 niveladores, cerradura incluida, alarma apertura de puerta, alarma de temperatura acústica y visual.

## Características principales ARV400 CS PV:

Superficie interior en PS blanco, exterior en chapa plastificada, aislamiento poliuretano base agua, frío ventilado, descongelación automática, iluminación por led, bandejas extraíbles (5), puerta de vidrio, 4 ruedas y 2 niveladores, cerradura incluida, alarma apertura de puerta, termostato digital, alarma de temperatura acústica y visual.

# Pharmacy Cabinets

---

The cold cabinets for pharmacy are specially designed for the conservation of drugs in optimum state.

## Main features ARV80:

Inside and outside surface sheet (skinplate), polyurethane water base insulation, ventilated cold, automatic defrost, LED lighting, removable shelf, glass door, 4 levelers, locker included, door open alarm, touch thermostat on door, temperature sound and visual alarm.

## Main features ARV100:

Inside surface in black PS, outside surface sheet (skinplate), polyurethane water base insulation, ventilated cold, automatic defrost, LED lighting, removable shelves (2), glass door, 4 levelers, locker included, door open alarm, touch thermostat on door, temperature sound and visual alarm.

## Main features ARV200:

Inside surface in black PS, outside surface sheet (skinplate), polyurethane water base insulation, ventilated cold, automatic defrost, LED lighting, removable shelves (4), glass door, 4 levelers, locker included, door open alarm, touch thermostat on door, temperature sound and visual alarm.

## Main features ARV150 CS PV:

Inside and outside surface white (skinplate), polyurethane water base insulation, ventilated cold, automatic defrost, LED lighting, removable shelves (2+1) in plastified steel, self closing door, glass door, 4 levelers, locker included, door open alarm, temperature sound and visual alarm.

## Main features ARV400 CS PV:

Inside surface in white PS, outside surface sheet (skinplate), polyurethane water base insulation, ventilated cold, automatic defrost, LED lighting, removable shelves (5), glass door, 4 rollers + 2 levelers, locker included, digital thermostat, door open alarm, temperature sound and visual alarm.

# ARV80/ARV100/ARV200

Modelo Model	Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	Temperatura Temperature	Refrigerante Refrigerant	Tensión   Frec. Tension   Freq.	Refrigeración Cooling	Capacidad Capacity	Potencia Absorción Input Power
	kg	°C				L	W
ARV80	38 / 42	+2°C / +8°C	R600a	220V/50Hz	Frío ventilado	80	270
ARV100	46 / 48	+2°C / +8°C	R600a	220V/50Hz	Frío ventilado	100	270
ARV200	52 / 59	+2°C / +8°C	R600a	220V/50Hz	Frío ventilado	140	280

## DIMENSIONES (L x P x A) NET DIMENSIONS (W x D x H)

ARV80	540 x 512 x 574 mm
ARV100	540 x 510 x 860 mm
ARV200	440 x 460 x 1605 mm

ARV80



ARV200



ARV100



MOD.	PVP € / RRP
ARV80	1.069
ARV100	1.103
ARV200	1.350

# ARV150 CS PV/400 CS PV

Modelo Model	Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	Temperatura Temperature	Refrigerante Refrigerant	Tensión   Frec. Tension   Freq.	Refrigeración Cooling	Capacidad Capacity	Potencia Absorción Input Power
	kg	°C				L	W
<b>ARV150 CS PV</b>	56 / 59	+2°C / +8°C	R600a	220V/50Hz	Frío ventilado	127	190
<b>ARV400 CS PV</b>	52 / 59	+2°C / +8°C	R600a	220V/50Hz	Frío ventilado	341	276

## DIMENSIONES (L x P x A) NET DIMENSIONS (W x D x H)

<b>ARV150 CS PV</b>	600 x 600 x 835 mm
<b>ARV400 CS PV</b>	600 x 645 x 1860 mm

Existen versiones con puerta opaca There are versions with solid door

**ARV150 CS PV**



**ARV400 CS PV**



MOD.	PVP € / RRP
<b>ARV150 CS PV</b>	1.171
<b>ARV400 CS PV</b>	1.528



# MSU



MSU 300



MSU 400

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Termostato electrónico para mantener una temperatura exacta.
- Alarma acústica y externa por exceso de temperatura.
- Evaporador cubierto para proteger los medicamentos.
- Descongelación automática.
- Refrigerante ecológico R-600A.
- Producto especialmente pensado para conservación de medicamentos.
- Con luz LED en el interior.



Interior en ABS.



Termostato electrónico.

Servicios opcionales\*



Aplicación



Características



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		MSU 300	MSU 400
Código		OITC0650	OITC0651
Capacidad neta	L	260	347
Rango de temperatura	°C	+2 / +10	+2 / +10
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	266	295
Clase climática	Tipo	4	4
Desescarche	Tipo	Automático	Automático
Evaporador	Tipo	Ventilado	Ventilado
Refrigerante	Tipo	R-600a	R-600a
Ancho / fondo / alto	mm	595 / 640 / 1635	595 / 640 / 1840
Peso bruto / neto	kg	79,3 / 70	84,9 / 75,5
<b>PVP</b>		<b>947 €</b>	<b>988 €</b>

\*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.  
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

# ARMARIO DE FARMACIA



MEDIKA



ARV 160



ARV 320/4

MODELO	DIMENSIÓN EXTERIOR largo x ancho x alto	CAPACIDAD LITROS	NIVELES CARGA	POTENCIA FRIGORÍFICA W	TEMPERATURA TRABAJO °C	PESO NETO KG
MEDIKA 300	595 x 638 x 1550	281	4 (510 x 400) + 1 (500 x 250)	250	+3'5 / +5	78
MEDIKA 380	595 x 638 x 1850	351	5 (510 x 400) + 1 (500 x 250)	350		82
ARV 160	620 x 680 x 920	160	4 (520 x 550) + 1 (520 x 250)	63	+2 / +12	60
ARV 320/4	620 x 680 x 1860	421	5 (520 x 550) + 1 (520 x 250)	262		103

## CARACTERÍSTICAS: MEDIKA

- REFRIGERACIÓN VENTILADA
- DESESCARCHE AUTOMÁTICO
- EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA DEL AGUA DE DESESCARCHE
- PANEL DE CONTROL DIGITAL
- LUZ INTERIOR MEDIANTE LED
- ESTANTES DE CARGA NIVELABLES EN ALTURA
- CIERRE CON LLAVE
- SISTEMA DE ALARMA EN CASO DE SUBIDA DE TEMPERATURA
- GAS REFRIGERANTE: R600
- VOLTAJE 220 - 240 V / 1 / 50 HZ

## OPCIONES:

- PARRILLAS CON CAJÓN EXTRAIBLE:  
MEDIKA 300: MAX 9 CAJONES  
MEDIKA 380: MAX 13 CAJONES  
(LOS CAJONES INCLUYEN SEPARADORES INTERNOS)

## CARACTERÍSTICAS: ARV

- SONDA DE ALTA PRECISIÓN:  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- MÓDULO DE BATERÍA CON SISTEMA DE CARGA Y DETECCIÓN DE FALLO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
- ESTANTES DESLIZANTES
- REFRIGERACIÓN VENTILADA
- DESESCARCHE AUTOMÁTICO
- EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA DEL AGUA DE DESESCARCHE
- PANEL DE CONTROL DIGITAL
- LUZ INTERIOR MEDIANTE LED
- ESTANTES DE CARGA NIVELABLES EN ALTURA
- SISTEMA DE ALARMA EN CASO DE SUBIDA DE TEMPERATURA
- GAS REFRIGERANTE: R600
- VOLTAJE 220 - 240 V / 1 / 50 HZ

## OPCIONES:

- TARJETA SD PARA GRABACIÓN DE REGISTRO DE TEMPERATURA
- MÓDULO GSM DE COMUNICACIÓN MEDIANTE MENSAJES SMS EN CASO DE ALERTA DE ALARMA A VARIOS USUARIOS