

Planchas a Gas Gas Griddles Planchas à Gaz

Planchas a Gas Acero Laminado 6 mm.
Gas Griddles with Steel Plate 6 mm.
Planchas à Gaz en Acier Laminé 6 mm.



60PGL

40PGL



Míralo ahora
Watch it now
Regarde ça



120PGL



Placa de Cocción Extraíble
Removable Cooking Plate
Plaque de Cuisson Extractible



80PGL



Quemadores ARILEX
ARILEX Burners
Brûleurs ARILEX



100PGL

● Características Técnicas

Fabricado en España con materiales de alta calidad. Certificado CE.

Construido en acero inoxidable acabado satinado de espesor 1 mm.

Placa de asar de 6 mm de espesor. Peto de 36 mm de altura. Fabricada en acero laminado con protección antioxidación.

Placa de cocción única en el mercado, totalmente extraíble que facilita su transporte, mantenimiento y limpieza.

Mandos de baquelita cromada de gran calidad con marcador de máximo /mínimo.

Grasera frontal de gran capacidad y fácilmente extraíble fabricada totalmente en acero inoxidable.

Encendido por piezoeléctrico (1 por válvula de gas).

Pies altos regulables de gran robustez.

Quemador diseño ARILEX con salida de llama por todo su perímetro asegurando un reparto uniforme de calor por toda la placa. Sin "zonas frías". Gran poder calorífico con termopar de seguridad.

Toma de gas por la parte trasera que facilita la instalación en sitios donde el aprovechamiento del espacio es esencial. De serie se suministran predisuestas para gas propano – butano y se proporcionan inyectores para cambios a gas natural.

🇬🇧 Technical Features

Made in Spain with high quality materials. CE certified.

Built in satin finish stainless steel 1 mm thick.

Grill plate 6mm thick. Breastplate 36 mm high. Sheet steel made with anti-oxidation protection.

Unique cooking plate on the market, fully removable for easy transport, maintenance and cleaning.

High quality chromed bakelite controls with maximum/minimum marks.

Front large capacity fat collector and easily removable, completely made of stainless steel.

Ignition by piezoelectric (1 per gas valve).

Robust adjustable feet.

ARILEX design burner with flame output around its perimeter ensuring a uniform distribution of heat throughout the plate. Without "cold zones". High heating power with safety thermocouple.

Rear gas outlet that facilitates installation in places where the use of space is essential. As standard they are supplied predisposed for propane - butane gas and injectors are provided to switch to natural gas.

● Caractéristiques Techniques

Fabriqu  en Espagne avec des mat riaux de haute qualit . Certificat CE.

Construit en acier inoxydable satin  avec une  paisseur de 1 mm.

Plaque de cuisson de 6 mm d' paisseur. Plastron de 36 mm de hauteur. Fabriqu  en acier lamin  avec protection anti-oxydation.

Plaque de cuisson unique sur le march , totalement extractible ce qui facilite son transport, son entretien et son nettoyage.

Commande de bak lite chrom e de grande qualit  avec marqueur maximum /minimum.

Collecteur de graisse frontale de grande capacit  et totalement extractible fabriqu  enti rement en acier inoxydable.

Allumage par pi zo lectrique (1 par valve   gaz).

Pieds hauts r glables grande solidit .

Br leur design ARILEX avec sortie de flamme sur tout le contour assurant une r partition uniforme de chaleur sur toute la plaque. Sans "zone froides". Grand puissance calorifique avec thermocouple de s curit .

Raccordement de gaz avec partie transversale qui facilite l'installation dans des lieux o  l'agencement de l'espace est essentiel. Sont fournies des sorties pour gaz propane et butane et des injecteurs pour changement au gaz naturel.

Modelo Model Model	V�lvulas Valves Valves	Quemadores Burners Br�leurs	Potencia (Kw) Power (Kw) Puissance (Kw)	Superficie �til (AxF) mm. Usable area (LxW) mm. Superficie utile (LxP) mm.	Dimensiones (AxFxH) mm. Dimensions (LxWxH) mm. Dimensions (LxPxH) mm.
40PGL	1	1	3,0	400x400	406x450x233
60PGL	2	2	6,0	600x400	606x450x233
80PGL	3	3	9,0	800x400	806x450x233
100PGL	3	3	9,0	1000x400	1006x450x233
120PGL	4	4	12,0	1200x400	1206x450x233