

Lámparas de calentamiento



Lámpara de calentamiento IWL250D SI



- Material: Acero, Esmaltado
- Tip de la fuente de calor: Bombilla/s de infrarrojos
- Casquillo: E27
- Diseño del cable de alimentación: Cable en espiral, Longitud del cable: de 650 mm a 1600 mm, Sistema colgante regulable en altura
- Características: Reflector de aire ventilado
- Incluye: 1 bombilla de infrarrojos (Philips incandescente), color del vidrio: transparente, Material de conexión eléctrica
- Potencia nominal: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Medidas: an. 230 x prof. 230 x al. 250 mm

	Color	Peso	Código:	GTIN
Lámpara de calentamiento IWL250D SI	Plateado, Mate	1,04 kg	114278	4015613715933
Lámpara de calentamiento IWL250D SW	Negro, Mate	1,04 kg	114273	4015613712703
Lámpara de calentamiento IWL250D CHR	Plateado, Brillante	0,95 kg	114279	4015613739274
Lámpara de calentamiento IWL250D KU	Cobre, Brillante	1,04 kg	114274	4015613712727
Lámpara de calentamiento IWL250D GO	Dorado, Brillante	1,04 kg	114275	4015613712734

Accesorio

Bombilla de infrarrojos IWL250D

- Diseño: Infrarrojos, Philips Incandescent 230-250 V BR125
- Rosca: E27
- Potencia nominal: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Medidas: an. 125 x prof. 125 x al. 180 mm
- Peso: 0,12 kg
- GTIN: 4015613692562



114271

Bombilla de infrarrojos IWL250D-W

- Diseño: Infrarrojos, Philips Incandescent 230-250 V BR125, Color del vidrio: Transparente
- Rosca: E27
- Potencia nominal: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Medidas: an. 125 x prof. 125 x al. 173 mm
- Peso: 0,1 kg
- GTIN: 4015613715131



114277

Lámpara de calentamiento IWL250ST

114270

GTIN 4015613686417



- Diseño: Aparato de sobremesa, Brazo de lámpara flexible
- Tip de la fuente de calor: Bombilla/s de infrarrojos
- Casquillo: E27
- Diseño del cable de alimentación: Longitud del cable: 1,3 m
- Características: Altura libre: variable (máx. 520 mm), Reflector de aire ventilado
- Incluye: 1 bombilla de infrarrojos (Philips IR250), color del vidrio: transparente
- Potencia nominal: 0,25 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Medidas: an. 200 x prof. 250 x al. 700 mm
- Peso: 6,1 kg

Calentadores



Calentador para buffet I2WL552 1/1



- Material
- Profundidad cubeta GN máx.



- Tip de la fuente de calor
- Potencia de cada fuente de calor



- Fuentes de calor conmutables por separado

- Indicación importante
- Estado de suministro

Aluminio
65 mm
Bombilla/s de infrarrojos
0,275 kW
No
No incluye recipiente GN
Juego de montaje (montaje fácil)



	Dimensiones de la cubeta, formato GN	Cantidad de fuentes de calor	Margen de temperaturas hasta	Potencia nominal	Medidas	Peso	Código:	GTIN
I2WL552 1/1	1/1 GN	2	70 °C	0,55 kW 230 V 50 Hz	an. 620 mm prof. 425 mm al. 358 mm	1,6 kg	114282	4015613779874
I3WL820 2/1 GN	2/1 GN	3	58 °C	0,825 kW 230 V 50 Hz	an. 810 mm prof. 340 mm al. 610 mm	2,1 kg	114267	4015613676326

Accesorio

Bombilla de infrarrojos IWL250D-WS

- Rosca: E27
- Potencia nominal: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Medidas: an. 120 x prof. 120 x al. 142 mm
- Peso: 0,1 kg
- GTIN: 4015613717135



114258

PVP* 10,50 €

Calentador para buffet IHR1000 1/1

A114001

GTIN 4015613432526



- Dimensiones de la cubeta, formato GN
- Profundidad cubeta GN máx.



- Tip de la fuente de calor
- Cantidad tubos calentadores



- Rendimiento por tubo calentador
- Rango de temperatura

- Incluye

- Potencia nominal

- Medidas

- Peso

1/1 GN
50 mm
Tubo(s) calentador(es) por infrarrojos
1
0,9 kW
22 °C a 53 °C
1 cubeta GN 1/1 GN, 65 mm de profundidad, acero inoxidable
1 chapa perforada
1 kW | 230 V | 50 Hz
an. 335 x prof. 570 x al. 505 mm
8,3 kg

Calentador para buffet I1WL400



- Material superficie placa calentadora
- Tip de la fuente de calor
- Potencia de cada fuente de calor
- Rango de temperatura
- Fuentes de calor conmutables por separado
- Protector

Vidrio-cerámica
Bombilla/s de infrarrojos
0,25 kW
30 °C a 85 °C
Sí
Sí



- ▶ 2 lámparas de infrarrojos, regulables por separado
- ▶ 2 placas de calentamiento de vitrocerámica, regulables por separado

	Cantidad zonas de calor	Cantidad de fuentes de calor	Altura libre	Potencia nominal	Medidas	Peso	Código:	GTIN
I1WL400	1	1	230 mm	0,4 kW 230 V 50-60 Hz	an. 380 mm prof. 555 mm al. 560 mm	7,5 kg	114263	4015613655376
I2WL800	2	2	300 mm	0,8 kW 230 V 50-60 Hz	an. 740 mm prof. 565 mm al. 570 mm	14 kg	114272	4015613692272

Calentador para buffet TR I2WL950



- Cantidad zonas de calor
- Tip de la fuente de calor
- Rango de temperatura
- Fuentes de calor conmutables por separado
- Protector
- Altura libre

1
Bombilla/s de infrarrojos
30 °C a 90 °C
Sí
Sí
490 mm



	Cantidad de fuentes de calor	Potencia nominal	Medidas	Peso	Código:	GTIN
TR I2WL950	2	0,95 kW 230 V 50 Hz	an. 850 x prof. 650 x al. 800 mm	19 kg	A114245	4015613389684
TR I3WL1350	3	1,35 kW 230 V 50 Hz	an. 1.270 x prof. 650 x al. 800 mm	28 kg	A114250	4015613389691

Accesorio

Bombilla de infrarrojos IWL250D-W

- Diseño: Infrarrojos, Philips Incandescent 230-250 V BR125, Color del vidrio: Transparente
- Rosca: E27
- Potencia nominal: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Medidas: an. 125 x prof. 125 x al. 173 mm
- Peso: 0,1 kg
- GTIN: 4015613715131



114277

PVP* 18,- €

Bombilla de infrarrojos IWL250D

- Diseño: Infrarrojos, Philips Incandescent 230-250 V BR125
- Rosca: E27
- Potencia nominal: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Medidas: an. 125 x prof. 125 x al. 180 mm
- Peso: 0,12 kg
- GTIN: 4015613692562



114271

PVP* 18,- €