

Salamandra Hi-Light-600-2Z



- ▶ 3 elementos calefactores
- ▶ Función de conservación del calor



- ▶ Rejilla de parrilla regulable en altura, 2 posiciones
- ✓ Asa extraíble

Descripción

Características

- Potencia nominal: 4,5 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
- Depósito colector de grasa: Sí
- Conexión del aparato: 3 NAC
- Control: Muletilla
- Control: Electrónico
- Rejilla p. parrilla de altura ajustable: Sí
- Zonas de calentamiento de regulación individual: Sí
- Indicador digital: Sí
- Elemento calefactor de altura regulable: No
- Ajuste manual del temporizador: Sí
- Medidas rejilla de parrilla: an. 572 x prof. 358 mm
- Función de conservación del calor: Sí
- Función de conexión automática: No
- Características: Asa extraíble
- Distancias entre rejilla y elemento calefactor: 125 mm / 175 mm
- Ajustable en 2 posiciones
- Regulación de energía: Electrónico

▶ Continúa en la siguiente página

Salamandra Hi-Light-600-2Z

- Cantidad elemento calefactor: 3
- Material: Acero inoxidable
- Incluye: 1 rejilla
1 consola para fijar a la pared
-
- Indicación importante: -
- Fuente de calor: Cuerpo calefactor por infrarrojos
- Luz indicadora: Encendido/apagado
- Cantidad zonas de calor: 2
- Altura libre: 125 - 175 mm
- Medidas: an. 590 x prof. 550 x al. 515 mm
- Peso: 40,2 kg

