

Salamandra Hi-Light-Lift "Premium"



► Función de conexión automática

► 3 elementos calefactores

► Función de conservación del calor



► Elemento calefactor regulable en altura

Descripción

Características

- Programas ajustables: 3
- Ajuste de las superficies de calentamiento: Completo o reducido
- Potencia nominal: 4,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Conexión del aparato: 3 NAC
- Depósito colector de grasa: Sí
- Control: HI-TOUCH
- Luz indicadora: Encendido/apagado
- Rejilla p. parrilla de altura ajustable: No
- Zonas de calentamiento de regulación individual: Sí
- Indicador digital: Sí
- Elemento calefactor de altura regulable: Sí
- Ajuste manual del temporizador: Sí
- Medidas rejilla de parrilla: an. 572 x prof. 358 mm
- Función de conservación del calor: Sí
- Función de conexión automática: Sí
- Material: Acero inoxidable

► Continúa en la siguiente página

Salamandra Hi-Light-Lift "Premium"

- Cantidad elemento calefactor: 3
- Características: -
- Regulación de energía: Electrónico
- Cantidad zonas de calor: 3
- Fuente de calor: Cuerpo calefactor por infrarrojos
- Incluye: 1 rejilla
- Medidas: 1 consola para fijar a la pared
an. 585 x prof. 600 x al. 515 mm
- Peso: 61,4 kg

