

## Salamandra Hi-Light-Lift 400-2Z



▶ 2 elementos calefactores



▶ Elemento calefactor regulable en altura

### Descripción

### Características

• Potencia nominal:	3 kW   230 V   50/60 Hz
• Conexión del aparato:	Listo para conectar
• Depósito colector de grasa:	Sí
• Control:	Muletilla Electrónico
• Rejilla p. parrilla de altura ajustable:	No
• Cantidad zonas de calor:	2
• Zonas de calentamiento de regulación individual:	Sí
• Indicador digital:	Sí
• Elemento calefactor de altura regulable:	Sí
• Ajuste manual del temporizador:	Sí
• Medidas rejilla de parrilla:	an. 400 x prof. 304 mm
• Función de conexión automática:	No
• Regulación de energía:	Electrónico
• Cantidad elemento calefactor:	2
• Material:	Acero inoxidable
• Características:	-

▶ Continúa en la siguiente página

## Salamandra Hi-Light-Lift 400-2Z

- Función de conservación del calor: No
- Indicación importante: -
- Incluye: 1 rejilla  
1 consola para fijar a la pared  
Cuerpo calefactor por infrarrojos
- Fuente de calor: Encendido/apagado
- Luz indicadora: an. 400 x prof. 570 x al. 515 mm
- Medidas: 41 kg
- Peso:



## Salamandra Hi-Light-Lift 600-2Z



- ▶ 3 elementos calefactores
- ▶ Función de conservación del calor



- ▶ Elemento calefactor regulable en altura

### Descripción

### Características

- Potencia nominal: 4,5 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
- Depósito colector de grasa: Sí
- Conexión del aparato: 3 NAC
- Control: Electrónico
- Rejilla p. parrilla de altura ajustable: Muletilla
- Zonas de calentamiento de regulación individual: No
- Indicador digital: Sí
- Elemento calefactor de altura regulable: No
- Ajuste manual del temporizador: Sí
- Medidas rejilla de parrilla: an. 572 x prof. 358 mm
- Función de conservación del calor: Sí
- Función de conexión automática: No
- Características: -
- Regulación de energía: Electrónico
- Cantidad elemento calefactor: 3
- Material: Acero inoxidable

▶ Continúa en la siguiente página

## Salamandra Hi-Light-Lift 600-2Z

- Indicación importante: -
- Fuente de calor: Cuerpo calefactor por infrarrojos
- Luz indicadora: Encendido/apagado
- Cantidad zonas de calor: 2
- Incluye: 1 rejilla  
1 consola para fijar a la pared
- Medidas: an. 580 x prof. 590 x al. 515 mm
- Peso: 59,4 kg



## Salamandra Hi-Light-Lift 700-2Z



▶ 4 elementos calefactores



▶ Elemento calefactor regulable en altura

### Descripción

### Características

• Potencia nominal:	6 kW   380-400 V   50/60 Hz
• Depósito colector de grasa:	Sí
• Conexión del aparato:	3 NAC
• Control:	Electrónico Muletilla
• Rejilla p. parrilla de altura ajustable:	No
• Zonas de calentamiento de regulación individual:	Sí
• Indicador digital:	Sí
• Elemento calefactor de altura regulable:	Sí
• Ajuste manual del temporizador:	Sí
• Medidas rejilla de parrilla:	an. 737 x prof. 355 mm
• Función de conservación del calor:	No
• Función de conexión automática:	No
• Características:	-
• Regulación de energía:	Electrónico
• Cantidad elemento calefactor:	4
• Material:	Acero inoxidable

▶ Continúa en la siguiente página

## Salamandra Hi-Light-Lift 700-2Z

- Indicación importante: -
- Fuente de calor: Cuerpo calefactor por infrarrojos
- Luz indicadora: Encendido/apagado
- Cantidad zonas de calor: 2
- Incluye: 1 rejilla  
1 consola para fijar a la pared
- Medidas: an. 745 x prof. 590 x al. 515 mm
- Peso: 70,6 kg

