

Placa inducción IK 35TC



• Rendimiento máx. zona(s) de cocción 3500 W
• Diámetro zona(s) de cocción 228 mm



• Niveles de potencia 10
• Rango de temperatura 60 °C a 240 °C



• Intervalos ajuste de temperatura 20 °C



• Protección contra sobrecalentamientos Sí
• Ajuste de tiempo 0 a 180 minutos
• Intervalos ajuste de tiempo 1 minuto / 10 minutos
• Potencia nominal 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Medidas an. 340 x prof. 445 x al. 117 mm
• Peso 7,5 kg

Material superficie de cocción

Código:

GTIN

IK 35TC	Vidrio	105843	4015613633329
IK 35TCS	SCHOTT CERAN®	1058435	4015613638300

Cocina de inducción IK 35TCKTF

105859

GTIN 4015613746791



Cocinar a un alto nivel, de forma portátil y con ahorro de espacio: gracias a la sonda de temperatura interna, se pueden preparar filetes y otros alimentos con precisión en esta cocina de inducción de 3500 W. En combinación con el ajuste preciso de potencia, temperatura y tiempo, se consigue que cada plato sea un éxito.



• Material superficie de cocción Vidrio
• Rendimiento máx. zona(s) de cocción 3500 W



• Diámetro zona(s) de cocción 240 mm
• Niveles de potencia 17



• Rango de temperatura 60 °C a 240 °C
• Intervalos ajuste de temperatura 20 °C
• Protección contra sobrecalentamientos Sí
• Ajuste de tiempo 1 a 180 minutos
• Intervalos ajuste de tiempo 1 minuto(s)
• Sonda de temperatura interna Sí

• Características Longitud de cable de 50 cm
Flitro de grasa
Soporte de la sonda de temperatura interna
• Potencia nominal 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
• Medidas an. 340 x prof. 430 x al. 120 mm
• Peso 7,3 kg



- ▶ Cocina de inducción con sonda de temperatura interna
- ▶ Preparación precisa de alimentos

Cocina de inducción IK 35TC, XL

105821

GTIN 4015613680255



IK 35TC XL: potente cocina de inducción con zona de cocción extragrande para recipientes con un diámetro de hasta 30cm



• Material superficie de cocción Vidrio
• Rendimiento máx. zona(s) de cocción 3500 W



• Diámetro zona(s) de cocción 300 mm
• Niveles de potencia 10



• Rango de temperatura 60 °C a 240 °C
• Intervalos ajuste de temperatura 20 °C

• Protección contra sobrecalentamientos Sí
• Ajuste de tiempo 1 a 180 minutos
• Intervalos ajuste de tiempo 1 minuto / 10 minutos
• Potencia nominal 3,58 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Medidas an. 440 x prof. 540 x al. 125 mm
• Peso 9,1 kg