

## Salamandras HI-LIGHT



### Salamandra Hi-Light-Lift 400-2Z

101552

GTIN 4015613634890



- Cantidad zonas de calor 2
- Zonas de calentamiento de regulación individual Sí
- Elemento calefactor de altura regulable Sí
- Fuente de calor Cuerpo calefactor por infrarrojos an. 400 x prof. 304 mm
- Medidas rejilla de parrilla No
- Rejilla p. parrilla de altura ajustable No
- Ajuste manual del temporizador Sí
- Depósito colector de grasa Sí
- Incluye 1 rejilla  
1 consola para fijar a la pared
- Potencia nominal 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Medidas an. 400 x prof. 570 x al. 515 mm
- Peso 41 kg

### Salamandra Hi-Light-600-2Z

101548

GTIN 4015613634906



- Cantidad zonas de calor 2
- Zonas de calentamiento de regulación individual Sí
- Fuente de calor Cuerpo calefactor por infrarrojos an. 572 x prof. 358 mm
- Medidas rejilla de parrilla Sí
- Rejilla p. parrilla de altura ajustable Sí
- Función de conservación del calor Sí
- Ajuste manual del temporizador Sí
- Depósito colector de grasa Sí
- Incluye 1 rejilla  
1 consola para fijar a la pared
- Potencia nominal 4,5 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
- Conexión del aparato 3 NAC
- Medidas an. 590 x prof. 550 x al. 515 mm
- Peso 40,2 kg

### Salamandra Hi-Light-Lift 600-2Z

101546

GTIN 4015613634913



- Cantidad zonas de calor 2
- Zonas de calentamiento de regulación individual Sí
- Elemento calefactor de altura regulable Sí
- Fuente de calor Cuerpo calefactor por infrarrojos an. 572 x prof. 358 mm
- Medidas rejilla de parrilla Sí
- Función de conservación del calor Sí
- Ajuste manual del temporizador Sí
- Depósito colector de grasa Sí
- Incluye 1 rejilla  
1 consola para fijar a la pared
- Potencia nominal 4,5 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
- Conexión del aparato 3 NAC
- Medidas an. 580 x prof. 590 x al. 515 mm
- Peso 59,4 kg

Salamandra Hi-Light-Lift 700-2Z

101554

GTIN 4015613634920



- Cantidad zonas de calor 2
- Zonas de calentamiento de regulación individual Sí
- Elemento calefactor de altura regulable Sí
- Fuente de calor Cuerpo calefactor por infrarrojos an. 737 x prof. 355 mm
- Medidas rejilla de parrilla
- Ajuste manual del temporizador Sí
- Depósito colector de grasa Sí
- Incluye 1 rejilla  
1 consola para fijar a la pared
- Potencia nominal 6 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
- Conexión del aparato 3 NAC
- Medidas an. 745 x prof. 590 x al. 515 mm
- Peso 70,6 kg

Salamandra Hi-Light-Lift "Premium"

101547

GTIN 4015613634883



- Cantidad zonas de calor 3
- Zonas de calentamiento de regulación individual Sí
- Elemento calefactor de altura regulable Sí
- Fuente de calor Cuerpo calefactor por infrarrojos
- Ajuste de las superficies de calentamiento Completo o reducido
- Medidas rejilla de parrilla an. 572 x prof. 358 mm
- Función de conservación del calor Sí
- Función de conexión automática Sí
- Programas ajustables 3
- Ajuste manual del temporizador Sí
- Depósito colector de grasa Sí
- Incluye 1 rejilla  
1 consola para fijar a la pared
- Potencia nominal 4,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Conexión del aparato 3 NAC
- Medidas an. 585 x prof. 600 x al. 515 mm
- Peso 61,4 kg



► Función de conexión automática



► Elemento calefactor regulable en altura

LA SERIE COMPARACIÓN

	Cantidad zonas de calor	Cantidad elemento calefactor	Zonas de calentamiento de regulación individual	Elemento calefactor de altura regulable	Función de conexión automática	Función de conservación del calor	Ajuste manual del temporizador	Rejilla p. parrilla de altura ajustable
101552	2	2	✓	✓	-	-	✓	-
101548	2	3	✓	-	-	✓	✓	✓
101546	2	3	✓	✓	-	✓	✓	-
101554	2	4	✓	✓	-	-	✓	-
101547	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	-