

Dispensadores de agua caliente



Dispensador de agua caliente 5L

200061

GTIN 4015613505541



- Capacidad
- Rango de temperatura
- Potencia nominal
- Medidas
- Peso

5 litro(s)
30 °C a 100 °C
1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
an. 280 x prof. 265 x al. 400 mm
1,8 kg

Dispensador de agua caliente 6L

200085

GTIN 4015613697208



- Capacidad
- Rango de temperatura
- Termostato de seguridad
- Potencia nominal
- Medidas
- Peso

6 litro(s)
30 °C a 100 °C
Sí
1,8 kW | 230 V | 50 Hz
an. 270 x prof. 290 x al. 400 mm
1,77 kg

Dispensador de agua caliente 8,5L

200069

GTIN 4015613649849



- Capacidad
- Rango de temperatura
- Pared doble
- Potencia nominal
- Medidas
- Peso

8,5 litro(s)
30 °C a 100 °C
Sí
1,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
an. 225 x prof. 225 x al. 470 mm
2,7 kg

Dispensador de agua caliente 9L

200073

GTIN 4015613676517



- Capacidad
- Rango de temperatura
- Termostato de seguridad
- Pared doble
- Características

9 litro(s)
30 °C a 95 °C
Sí
Sí
Bandeja de goteo extraíble
Asas plegables
2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
an. 305 x prof. 350 x al. 490 mm
4,4 kg



- Potencia nominal
- Medidas
- Peso

Dispensador de agua caliente 9L-FWA

200086

GTIN 4015613697789



- Capacidad
- Rango de temperatura
- Termostato de seguridad
- Pared doble
- Toma de agua

9 litro(s)
30 °C a 95 °C
Sí
Sí
Toma de agua de la red fija 3/4"
Sí



- Sistema de llenado automático desactivable
- Protección contra el desbordamiento
- Indicación importante

Sí
A partir de una dureza del agua de 5° d.H, recomendamos, explícitamente conectar un ablandador de agua apropiado y aplicar una presión de agua de 3 bar como máximo.

- Incluye
- Potencia nominal
- Medidas
- Peso

Tubo flexible de agua
2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
an. 320 x prof. 260 x al. 500 mm
5,6 kg

Dispensador de agua caliente 10L

200054

GTIN 4015613468778



- Capacidad
- Rango de temperatura
- Potencia nominal
- Medidas
- Peso

10 litro(s)
30 °C a 100 °C
2,5 kW | 230 V | 50 Hz
an. 213 x prof. 213 x al. 505 mm
2,3 kg



Dispensador de agua caliente 28L

200063

GTIN 4015613592961



- Capacidad
- Rango de temperatura
- Pared doble
- Potencia nominal
- Medidas
- Peso

28 litro(s)
30 °C a 100 °C
Sí
2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
an. 400 x prof. 385 x al. 635 mm
5,3 kg

