

## Tostadoras



### Tostadora TS20Sli

100282

GTIN 4015613680262



- Material
- Tamaño de la ranura
- Cantidad niveles de tostado
- Funciones



- Características

- Potencia nominal
- Medidas
- Peso

Plástico  
270 x 38 mm  
6  
Tostado  
Descongelar  
Rampa de salida de tostadas  
Botón de cancelación  
1,3 kW | 230 V | 50 Hz  
an. 405 x prof. 152 x al. 268 mm  
2,2 kg

### Tostadora TBRB20



- Tamaño de la ranura
- Funciones



- Cantidad niveles de tostado
- Incluye

140 x 35 mm  
Descongelar  
Calentar  
Tostado por un lado (bagel)  
Tostado  
6  
Suplemento para tostar panecillos, extraíble



TBRB40

	Cantidad ranura	Potencia nominal	Medidas	Peso	Código:	GTIN
TBRB20	2	0,88 kW   230 V   50/60 Hz	an. 195 x prof. 300 x al. 200 mm	1,54 kg	100373	4015613808789
TBRB40	4	1,48 kW   230 V   50/60 Hz	an. 325 x prof. 280 x al. 170 mm	2,3 kg	100374	4015613806624

### Tostadora TS40



- Tamaño de la ranura
- Funciones
- Ajuste de tiempo
- Manejo



- Características

145 x 20 mm  
Tostado  
1 a 5 minutos  
1 palanca (expulsión manual)  
Selector para la puesta en marcha de las ranuras de tostado en grupos de dos  
Señal acústica al final del tiempo programado



TS60

	Cantidad ranura	Potencia nominal	Medidas	Peso	Código:	GTIN
TS40	4	1,8 kW   230 V   50 Hz	an. 300 x prof. 250 x al. 220 mm	4,2 kg	100292	4015613739908
TS60	6	2,5 kW   230 V   50 Hz	an. 405 x prof. 275 x al. 220 mm	5,6 kg	100197	4015613670911

### Tostadora de cinta Mini-XS

100273

GTIN 4015613719023



- Rendimiento / hora
- Velocidad de la cinta
- Diseñado para
- Funciones

aprox. 90 rebanadas de pan tostado  
Regulable de forma continua  
Pan tostado  
Pan tostado  
Bagels o panecillos cortados por la mitad  
Temperatura superior e inferior (pan tostado)  
Temperatura superior (panecillo)  
Calentamiento inferior (panecillos)  
5 minutos  
Velocidad de cinta y tipo de calentamiento regulables por separado  
1 kW | 230 V | 50 Hz  
an. 235 x prof. 655 x al. 395 mm  
11,6 kg

### Tostadora de cinta DLT150-1



- Velocidad de la cinta
- Diseñado para
- Funciones
- Tiempo de calentamiento
- Características

Regulable de forma continua  
Panecillos  
Pan tostado  
Pan tostado  
Temperatura superior e inferior (pan tostado)  
Temperatura superior (panecillo)  
Standby  
15 - 20 minutos  
Velocidad de cinta y tipo de calentamiento regulables por separado



	Rendimiento / hora	Potencia nominal	Medidas	Peso	Código:	GTIN
"Mini"	aprox. 75 rebanadas de pan tostado	1,34 kW 230 V 50 Hz	an. 285 mm prof. 420 mm al. 390 mm	13,5 kg	<b>100211</b>	4015613505473
DLT150-1	aprox. 150 rebanadas de pan tostado	2,24 kW 230 V 50/60 Hz	an. 370 mm prof. 420 mm al. 390 mm	16,1 kg	<b>A100205</b>	4015613421490

### Tostador simple



- Fuente de calor
- Medidas interiores
- Temporizador hasta
- Incluye

Radiador de cuarzo  
an. 355 x prof. 240 x al. 50 mm  
15 minuto(s)  
1 pinza para pan

	Cantidad niveles	Potencia nominal	Medidas	Peso	Código:	GTIN
simple	1	1,7 kW   230 V   50/60 Hz	an. 400 x prof. 370 x al. 285 mm	7,8 kg	<b>A151300</b>	4015613388601
doble	2	3 kW   230 V   50/60 Hz	an. 400 x prof. 370 x al. 405 mm	10,3 kg	<b>A151600</b>	4015613385549

#### Pinza para tostadas 100

- Material: Acero inoxidable
- Medidas: an. 101 x prof. 340 x al. 70 mm
- Peso: 0,24 kg
- GTIN: 4015613753119



**A151301**

PVP\* 13,50 €



▶ Altura interior, cada una: 50 mm