

**Especificaciones técnicas del producto y ficha artículo.**Código Producto: **3700**Fecha: **31-01-22**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
Celulosa Industrial Azul 2/C Laminada		

FABRICACION PAPEL

<i>COMPOSICION PAPEL:</i>	PASTA DESTINTADA	ECOTRE WS BLUE GR 20
<i>Nº CAPAS:</i>	HOJAS	2
<i>GRAMAJE:</i>	g/m2 x capa	20 (± 5%) UNI EN ISO 12625-6
<i>ESPESOR</i>	µm	1100(±5%) UNI EN ISO 12625-3
<i>GRADO BLANCURA:</i>	%	-
<i>RESISTENCIA LONGITUDINAL SECO:</i>	N/m (50 mm)	650 (±25%) UNI EN ISO 12625-4
<i>RESISTENCIA TRANSVERSAL SECO:</i>	N/m (50 mm)	325 (±25%) UNI EN ISO 12625-4
<i>RESIST. TRANSVERSAL HUMEDO:</i>	N/m (50 mm)	65 (±25%) UNI EN ISO 12625-5
<i>ALARGAMIENTO</i>	%	22(±15%) UNI EN ISO 12625-4

MANIPULACION

<i>TEXTURA PAPEL:</i>		GOFRADO LAMINADO.
<i>ANCHO:</i>	cms	23,2
<i>METROS:</i>	mts	350 (+-5%)
<i>PESO:</i>	kg	3,2
<i>PRECORTE:</i>	cms	35
<i>SERVICIOS:</i>	Unidades	1000 (+-5%) de 23 x 35 cm
<i>UNION DE CAPAS:</i>		MEDIANTE COLA.
<i>DIAMETRO EXTERIOR BOBINA:</i>	cm	33
<i>DIAMETRO INTERIOR BOBINA:</i>	mm	72
<i>COMPOSICION MANDRIL:</i>		Cartón de 4 bandas.

EMBALAJE

<i>TIPO:</i>	fardo	Plástico + Etiqueta Batoy
<i>CONTENIDO:</i>	Unidades en rollos	2
<i>PESO:</i>	Kg	6,4
<i>PALETIZACION EURO:</i>	Fardos	40