

**BRAVILOR
BONAMAT**

AGUA CALIENTE

 Hosteleria10.com



**HWA 8
HWA 12**



El sabor de la calidad en todo el mundo



Contenedores de agua caliente

Bravilor Bonamat es sinónimo de calidad en el sentido más amplio de la palabra y se refleja en los contenedores de agua caliente HWA 8 y HWA 12. Fabricados con doble cuerpo de acero inoxidable de gran calidad. Su aislamiento es óptimo y sirve para que el agua se mantenga caliente durante largos periodos de tiempo y pueda disponer de ella en cualquier momento. Simplemente pulsando el botón naranja de 100 °C, la temperatura del agua se elevará directamente al punto de ebullición.

Además, el contenedor dispone de función ECO, de esta forma el contenedor limitará el uso a 4 litros de agua, ideal para periodos más tranquilos, de modo que no se caliente agua innecesariamente.

Los contenedores se han diseñado con asas para su transporte de ese modo se facilita el uso en ubicaciones temporales, como por ejemplo eventos. Además, incluye la función "automático" en casos de conexión directa a una toma de agua.

Bravilor Bonamat ha desarrollado el contenedor de tal forma que la descalcificación y el resto del mantenimiento se puedan realizar de forma rápida y sencilla.

Junto a estos dos contenedores HWA, Bravilor Bonamat ofrece una extensa gama de productos para agua.

Características

- Acero inoxidable de gran calidad (AISI 316).
- Economía energética, gracias al contenedor de doble cuerpo y la tapa aislante.
- Pantalla clara y uso intuitivo; con indicador de nivel y temperatura, entre otros.
- Temperatura ajustable de 45 °C a 95 °C.
- El botón 100 °C eleva la temperatura del agua rápidamente al punto de ebullición.
- Protección contra hervido en seco y desbordamiento.
- Boquilla de acero inoxidable.
- Interior fácil de mantener (sin espiral).
- También idóneo para locales sin conexión de agua fija.
- El sumidero se puede conectar a un desagüe para que el agua se evacue directamente.

Datos técnicos	HWA 8	HWA 12
Capacidad de carga	8 L	12 L
Capacidad por hora/litro	25 L	25 L
Potencia nominal	230V~ 50/60Hz 2500W	230V~ 50/60Hz 2500W
Medidas (An x Pr x Al) mm	317x407x456	317x407x540
Toque de altura	150-190 mm	150-190 mm
Conexión agua	Si*	Si*

* Los contenedores también se pueden llenar manualmente de agua.

Su distribuidor de Bravilor Bonamat

 Hosteleria10.com



Bravilor Bonamat ofrece diversas soluciones para agua caliente.