

Cocina de inducción doble

Cocina de inducción doble con vidrio cerámico negro, calor instantáneo y desconexión automática. Solo para menaje apto para inducción.



- Vidrio cerámico negro
- Calor instantáneo
- Protección contra sobre-calentamiento
- Pantalla LED
- Temporizador 0 a 180 minutos

Características
GG769 230V. 3kW. 13A. Rango temperatura: +60 a +240°C. Temporizador: 0-180 mins. Peso máximo admitido: 10kg. Medidas (mm): 63(Al)x 605(An)x 360(F). Peso: 5,8kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
GG769	3kW	202,00€

Caterlite

Placa inducción 3kW

Placa con chasis de acero inoxidable, muy fácil de limpiar. Desconexión automática pasadas 2 horas. Solo admite menaje apto para inducción, incluyendo la gama Vogue en acero inoxidable y Triwall, así como las gamas Bourgeat Excellence y Tradition



- Chasis acero inoxidable 304.
- Apagado automático de seguridad.

Características
CE208 230V. 3kW. Monofásico. Tamaño (mm): 100(Al) x 330(An) x 430(P). Peso 5,6kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
CE208	Placa 3kW	241,00€

BUFFALO

Cocina inducción doble uso intensivo

Potente cocina de inducción de dos zonas con carcasa de acero inoxidable de fácil limpieza. Controles de sencilla utilización y pantalla digital. Admite menaje de inducción de hasta 280mm de diámetro. Conexión directa a la red (no incluida en el precio).

- Acero inoxidable
- Dos zonas de 3,5kW cada una
- Controles giratorios
- Vidrio cerámico negro



Características
GF239 7kW. 29,2A. Medidas (mm): 130(Al)x 360(An)x 690(F). Peso 15kg.

Código	Descripción	Precio excl. IVA
GF239	7kW	745,00€

BUFFALO