



**SECAMANOS ÓPTICO  
"FAST DRY"  
ref. S1000PB**

**DESCRIPCIÓN:**

- Secamanos fabricado en ABS
- Máxima potencia, caudal y presión de aire, en un compacto diseño.
- Accionamiento automático por aproximación de las manos, mediante sensor óptico, de alcance regulable mediante potenciómetro.
- Sistema de desconexión automática, trascurridos 60s de uso continuo.
- Interruptor de desconexión del elemento calefactable incorporado.
- Resistencia con protección térmica de 105 °C.
- Filtro antipolvo extraíble y lavable incorporado.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- **DIMENSIONES (mm):** 185x268x205
- **PESO (kg):** 3
- **TENSIÓN (V):** 220/240
- **POTENCIA TOTAL (W):** 1200
- **CONSUMO (A):** 5,5
- **FRECUENCIA (Hz):** 50/60
- **VELOCIDAD DEL AIRE (m/s):** 92
- **CAUDAL (m³/h):** 178,4
- **TEMPERATURA DEL AIRE (°C):** 45
- **AISLAMIENTO ELÉCTRICO:** Clase II
- **ÍNDICE DE PROTECCIÓN:** IPX1

- **TEMPORIZACIÓN (s):** 60
- **ALCANCE SENSOR (mm):** 50-200

• **HOMOLOGACIONES:** CE - ROHS

• **INSTALACIÓN:** Soporte de instalación a la pared de acero, tornillos, tacos, manual y plantilla de instalación incluidos. No debe instalarse a menos de 1m de distancia de cualquier fuente de agua.

**EMBALAJE UNITARIO**

- **ALTO (mm):** 251
- **ANCHO (mm):** 341
- **FONDO (mm):** 234
- **PESO (kg):** 2,99

**REEMBALAJE (4 UDS.)**

- **ALTO (mm):** 485
- **ANCHO (mm):** 520
- **FONDO (mm):** 360
- **PESO (kg):** 13

**PALET**

- **BASE (cm):** 120x80
- **ALTURA (cm):** 210
- **UNIDADES POR PALET**
- **BASE:** 5 cajas (20 uds.)
- **FILAS:** 4
- **CAJAS:** 20
- **UNIDADES:** 80

CLAR SYSTEMS S.L se reserva el derecho a efectuar sin previo aviso, cambios y/o modificaciones en sus productos y sus especificaciones.

Revisión: 25/02/2015