

**SECAMANOS ÓPTICO INOX BRILLO
"FAST DRY"**ref. **S4000BR****DESCRIPCIÓN:**

- Secamanos con carcasa estampada en acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm, en acabado brillo.
- Subconjunto interno fabricado en ABS.
- Máxima potencia, caudal y presión de aire, en un compacto diseño.
- Accionamiento automático por aproximación de las manos, mediante sensor óptico, de alcance regulable mediante potenciómetro.
- Sistema de desconexión automática, trascurridos 60s de uso continuo.
- Interruptor de desconexión del elemento calefactable incorporado.
- Resistencia con protección térmica de 105 °C.
- Filtro antipolvo extraíble y lavable incorporado.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**• **DIMENSIONES (mm):** 185x268x205• **PESO (kg):** 3• **TENSIÓN (V):** 220/240• **POTENCIA TOTAL (W):** 1200• **CONSUMO (A):** 5,5• **FRECUENCIA (Hz):** 50/60• **VELOCIDAD DEL AIRE (m/s):** 92• **CAUDAL (m³/h):** 178,4• **TEMPERATURA DEL AIRE (°C):** 45• **AISLAMIENTO ELÉCTRICO:** Clase I• **ÍNDICE DE PROTECCIÓN:** IPX1• **TEMPORIZACIÓN (s):** 60• **ALCANCE SENSOR (mm):** 50-200• **HOMOLOGACIONES:** CE - ROHS• **INSTALACIÓN:** Soporte de instalación a la pared de acero, tornillos, tacos, manual y plantilla de instalación incluidos. No debe instalarse a menos de 1m de distancia de cualquier fuente de agua.**EMBALAJE UNITARIO**• **ALTO (mm):** 251• **ANCHO (mm):** 341• **FONDO (mm):** 234• **PESO (kg):** 3,46**REEMBALAJE (4 UDS.)**• **ALTO (mm):** 485• **ANCHO (mm):** 520• **FONDO (mm):** 360• **PESO (kg):** 15**PALET**• **BASE (cm):** 120x80 • **ALTURA (cm):** 210**UNIDADES POR PALET**• **BASE:** 5 cajas (20 uds.) • **FILAS:** 4• **CAJAS:** 20• **UNIDADES:** 80

CLAR SYSTEMS S.L se reserva el derecho a efectuar sin previo aviso, cambios y/o modificaciones en sus productos y sus especificaciones.

**SECAMANOS ÓPTICO INOX SATINADO
"FAST DRY"**ref. **S4000SA****DESCRIPCIÓN:**

- Secamanos con carcasa estampada en acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm, en acabado satinado.
- Subconjunto interno fabricado en ABS.
- Máxima potencia, caudal y presión de aire, en un compacto diseño.
- Accionamiento automático por aproximación de las manos, mediante sensor óptico, de alcance regulable mediante potenciómetro.
- Sistema de desconexión automática, trascurridos 60s de uso continuo.
- Interruptor de desconexión del elemento calefactable incorporado.
- Resistencia con protección térmica de 105 °C.
- Filtro antipolvo extraíble y lavable incorporado.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**• **DIMENSIONES (mm):** 185x268x205• **PESO (kg):** 3• **TENSIÓN (V):** 220/240• **POTENCIA TOTAL (W):** 1200• **CONSUMO (A):** 5,5• **FRECUENCIA (Hz):** 50/60• **VELOCIDAD DEL AIRE (m/s):** 92• **CAUDAL (m³/h):** 178,4• **TEMPERATURA DEL AIRE (°C):** 45• **AISLAMIENTO ELÉCTRICO:** Clase I• **ÍNDICE DE PROTECCIÓN:** IPX1• **TEMPORIZACIÓN (s):** 60• **ALCANCE SENSOR (mm):** 50-200• **HOMOLOGACIONES:** CE - ROHS• **INSTALACIÓN:** Soporte de instalación a la pared de acero, tornillos, tacos, manual y plantilla de instalación incluidos. No debe instalarse a menos de 1m de distancia de cualquier fuente de agua.**EMBALAJE UNITARIO**• **ALTO (mm):** 251• **ANCHO (mm):** 341• **FONDO (mm):** 234• **PESO (kg):** 3,46**REEMBALAJE (4 UDS.)**• **ALTO (mm):** 485• **ANCHO (mm):** 520• **FONDO (mm):** 360• **PESO (kg):** 15**PALET**• **BASE (cm):** 120x80 • **ALTURA (cm):** 210**UNIDADES POR PALET**• **BASE:** 5 cajas (20 uds.) • **FILAS:** 4• **CAJAS:** 20• **UNIDADES:** 80

CLAR SYSTEMS S.L se reserva el derecho a efectuar sin previo aviso, cambios y/o modificaciones en sus productos y sus especificaciones.