

SECADORES DE MANOS

HAND DRYERS

JET DRY

S5000PB



S5000PP



- Fabricado en plástico ABS y PA.
 - Filtro HEPA.
 - Depósito de agua con sensor de llenado.
 - Interruptor para desconexión de la resistencia calefactora.
 - Presión sonora 72-82dBA.
 - Selector de 2 velocidades.
 - Tiempo de secado 12s.
 - Temperatura del aire 20°C.
 - Temporización 30s.
 - Tensión: 230V-60Hz.
 - Certificación CE.
 - Caja de 1 unidad.
- Made in ABS & PA thermoplastic.
 - HEPA filter.
 - Water storage tank with level sensor.
 - Disconnect switch the heating element.
 - Sound pressure 72-82dBA.
 - Two speeds selection.
 - Drying time 12s.
 - Air temperature 20°C.
 - Automatic disconnection in 30s.
 - Voltage 230V-60Hz.
 - CE approval.
 - 1 unit per box.

Ref.	Color	Potencia Rated Power (W)	Consumo Power Consumption (A)	Velocidad Aire Air Velocity (m/s)	Indice Protección Protection Level	Aislam. Térmico Electrical Insulation	
S5000	PB - PP	1100/2000	11	94	IPX4	Class I	566x296x164