



**SECAPELOS MURAL
"PROFESSIONAL"
ref. SP1000PB**

DESCRIPCIÓN:

- Secapeelos con soporte mural, fabricado ABS blanco.
- Subconjunto interno fabricado en ABS.
- Elevada potencia y caudal de aire.
- Accionamiento mediante pulsador frontal.
- Provisto de interruptor con selección de velocidades: MIN/MÁX y aire frío.
- Soporte mural, con interruptor ON/OFF, provisto de led rojo, indicador de conexión a la red eléctrica y base de conexión para máquina de afeitar.
- Resistencia con protección térmica de 105 °C.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• **DIMENSIONES (mm):** 110x245x140 • **PESO (kg):** 0,72

• **TENSIÓN (V):** 220/240 • **POTENCIA TOTAL (W):** 1600
• **CONSUMO (A):** 7 • **FRECUENCIA (Hz):** 50/60

• **ÍNDICE DE PROTECCIÓN:** IPX1
• **AISLAMIENTO ELÉCTRICO:** Clase II

• **VELOCIDAD DEL AIRE (m/s):** 13
• **SELECTOR DE VELOCIDAD:** 2 (MÁX/MIN).

• **AIRE FRÍO:** Si
• **ENCHUFE PARA MÁQUINA DE AFEITAR:** Si (max. 20W).

• **HOMOLOGACIONES:** CE - ROHS

• **ACCESORIOS:** Bolsita con llave y cerradura especial, 4 tacos y tornillos. Difusor concentrador de aire incluido.

• **INSTALACIÓN:** No debe instalarse a menos de 1m de distancia de cualquier fuente de agua.

EMBALAJE UNITARIO

• **ALTO (mm):** 115

• **ANCHO (mm):** 220

• **FONDO (mm):** 270

• **PESO (kg):** 0,89

REEMBALAJE (20 UDS.)

• **ALTO (mm):** 555

• **ANCHO (mm):** 455

• **FONDO (mm):** 595

• **PESO (kg):** 18

PALET

• **BASE (cm):** 120x80 • **ALTURA (cm):** 195

UNIDADES POR PALET

• **BASE:** 4 cajas (20 uds.) • **FILAS:** 3

• **CAJAS:** 12 • **UNIDADES:** 240

CLAR SYSTEMS S.L se reserva el derecho a efectuar sin previo aviso, cambios y/o modificaciones en sus productos y sus especificaciones.



CLAR
systems

**SECAPELOS MURAL
"PROFESSIONAL"
ref. SP1000PN**

DESCRIPCIÓN:

- Secapeelos con soporte mural, fabricado ABS negro.
- Subconjunto interno fabricado en ABS.
- Elevada potencia y caudal de aire.
- Accionamiento mediante pulsador frontal.
- Provisto de interruptor con selección de velocidades: MIN/MÁX y aire frío.
- Soporte mural, con interruptor ON/OFF, provisto de led rojo, indicador de conexión a la red eléctrica y base de conexión para máquina de afeitar.
- Resistencia con protección térmica de 105 °C.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **DIMENSIONES (mm):** 110x245x140
- **PESO (kg):** 0,72
- **TENSIÓN (V):** 220/240
- **POTENCIA TOTAL (W):** 1600
- **CONSUMO (A):** 7
- **FRECUENCIA (Hz):** 50/60
- **ÍNDICE DE PROTECCIÓN:** IPX1
- **AISLAMIENTO ELÉCTRICO:** Clase II
- **VELOCIDAD DEL AIRE (m/s):** 13
- **SELECTOR DE VELOCIDAD:** 2 (MÁX/MIN).

- **AIRE FRÍO:** Si
- **ENCHUFE PARA MÁQUINA DE AFEITAR:** Si (max. 20W).
- **HOMOLOGACIONES:** CE - ROHS
- **ACCESORIOS:** Bolsita con llave y cerradura especial, 4 tacos y tornillos. Difusor concentrador de aire incluido.
- **INSTALACIÓN:** No debe instalarse a menos de 1m de distancia de cualquier fuente de agua.

EMBALAJE UNITARIO

- **ALTO (mm):** 115
- **ANCHO (mm):** 220
- **FONDO (mm):** 270
- **PESO (kg):** 0,89

REEMBALAJE (20 UDS.)

- **ALTO (mm):** 555
- **ANCHO (mm):** 455
- **FONDO (mm):** 595
- **PESO (kg):** 18

PALET

- **BASE (cm):** 120x80
- **ALTURA (cm):** 195
- **UNIDADES POR PALET**
- **BASE:** 4 cajas (20 uds.)
- **FILAS:** 3
- **CAJAS:** 12
- **UNIDADES:** 240

CLAR SYSTEMS S.L se reserva el derecho a efectuar sin previo aviso, cambios y/o modificaciones en sus productos y sus especificaciones.

Revisión: 07/02/2019

CLAR systems