

RF

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cámara construida en acero inoxidable AISI 304.
- Paredes aisladas térmicamente con un aislamiento térmico de 70 mm de espesor.
- Puerta dotada de microinterruptor que detiene el abridor al abrir la puerta (excepto para el modelo RF15).
- Señal acústica y visualización de mensajes de error en todos los modelos.
- Puerta reversible en todos los modelos excepto el RF2/3.
- Pies regulables en altura para los modelos RF5, RF10, y ruedas con freno para el modelo RF15.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		RF23A	RF 50A	RF100A	RF 15 FASTER
Código		0CRW0118	0CRW0111	0CRW0119	0CRW0114
Capacidad neta	L	GN 2/3	5 GN 1/1 o 5 EN 60x40	10 GN 1/1 o 10 EN 60x40	15 GN 1/1 o 10 En 60x40
Rango de temperatura	°C	+45/+3 / +45/-18	+90/+3 / +90/-18	+90/+3 / +90/-18	+90/+3 / +90/-18
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230/1/50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica	W	218	1200	900	2264
Clase climática	Tipo	5	5	5	5
Desescarche	Tipo	Manual	Manual	Manual	Manual
Evaporador	Tipo	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Refrigerante	Tipo	R-404A	R452	R-404A	R-404A
Bandejas GN 1/1	nº	-	5	10	15
Bandejas GN 2/3	nº	3	-	-	-
Bandejas 40x60	nº	-	5	10	15
Ancho / fondo / alto	mm	600 / 609 / 370	850 x 730 x 830	790 / 799 / 1630	790 / 799 / 1970
Peso neto	kg	47	76	129	183

ACCESORIOS

BANDEJAS	Kit Transformacion Heladeria RF 50A
Código	OYRW9023