

BCCS-4-I
BCCS-6-I
BCCS-8-I

BCS-4-I
BCS-6-I
BCS-8-I

BPCS-4-I
BPCS-6-I
BPCS-8-I

BPS-4-I
BPS-6-I
BPS-8-I

Cubetas GN incluidas en el precio - GN containers included in price

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	base platos dish area (mm)	GN 1/3-40	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant
BCCS-4	1050	255	410		4	160	260	230 V- 50 Hz	R-134a*
BCCS-6	1400	255	410		6	190	280	230 V- 50 Hz	R-134a*
BCCS-8	1755	255	410		8	210	300	230 V- 50 Hz	R-134a*
BCS-4	1050	255	410	300 x 675		160	260	230 V- 50 Hz	R-134a*
BCS-6	1400	255	410	300 x 1030		190	280	230 V- 50 Hz	R-134a*
BCS-8	1755	255	410	300 x 1380		210	300	230 V- 50 Hz	R-134a*
BPCS-4	1050	315	410		4	160	260	230 V- 50 Hz	R-134a*
BPCS-6	1400	315	410		6	190	280	230 V- 50 Hz	R-134a*
BPCS-8	1775	315	410		8	210	300	230 V- 50 Hz	R-134a*
BPS-4	1050	315	410	300 x 675		160	260	230 V- 50 Hz	R-134a*
BPS-6	1400	315	415	300 x 1030		190	280	230 V- 50 Hz	R-134a*
BPS-8	1775	315	415	300 x 1380		210	300	230 V- 50 Hz	R-134a*
BCCS-4	1050	255	410		4	190	138	230 V- 50 Hz	R290
BCCS-6	1400	255	410		6	210	146	230 V- 50 Hz	R290
BCCS-8	1755	255	410		8	225	152	230 V- 50 Hz	R290
BCS-4	1050	255	410	300 x 675		190	138	230 V- 50 Hz	R290
BCS-6	1400	255	410	300 x 1030		210	146	230 V- 50 Hz	R290
BCS-8	1755	255	410	300 x 1380		225	152	230 V- 50 Hz	R290
BPCS-4	1050	315	410		4	190	138	230 V- 50 Hz	R290
BPCS-6	1400	315	410		6	210	146	230 V- 50 Hz	R290
BPCS-8	1775	315	410		8	225	152	230 V- 50 Hz	R290
BPS-4	1050	315	410	300 x 675		190	138	230 V- 50 Hz	R290
BPS-6	1400	315	415	300 x 1030		210	146	230 V- 50 Hz	R290
BPS-8	1775	315	415	300 x 1380		225	152	230 V- 50 Hz	R290


* no disponible mercado UE - not for EU market

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal curvo o plano templado y securizado
- Puertas transparentes correderas
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reguladores de altura
- Iluminación interior por LEDs
- Unidad condensadora ventilada
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital
- Temperatura de trabajo 0° +6° a 32°C de ambiente

BCCS - BPCS Bandeja interior embutida, preparada para cubetas GN1/3-40 (incluidas)

BCS - BPS Bandeja interior embutida, preparada para platos (no incluidos)




We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior
- AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom
- Toughened safety glass
- Transparent sliding doors
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Adjustable supports
- Interior LEDS lighting
- Fan assisted condenser unit
- Temperature and defrost sets by digital electronic control
- Operating temperature 0° +6° , 32°C ambient


BCCS - BPCS, stamped steel bottom, GN 1/3-40 containers capacity (included)

BCS - BPS stamped steel (not GN capacity)



Opciones - Options

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult



BCS - 8

