

ARCONES CONGELADORES

COREQUIP

Características generales:

- Especialmente indicados para Tiendas, Estaciones de Servicio, Colegios, Colectividades, Restaurantes, Supermercados y todos los establecimientos que necesiten conservar todo tipo de producto congelado.
- Aislamiento en poliuretano inyectado, de 65mm de espesor en todos los modelos (excepto en el APB565).
- Evaporador estático (HC).
- Condensador ventilador.
- Panel de Control con termostato analógico regulable.
- Puerta ciega abatible.
- Disponen de ruedas que permiten una mayor movilidad.
- Descongelación manual.
- Señalizadores luminosos de encendido/apagado y alarma de fallos, que permite gestionar de forma fácil las funciones del congelador.
- Termómetro analógico.
- Desagüe frontal.
- Cerradura (excepto en APB565).



OPCIONAL:

- Posibilidad de arcones con temperaturas inferiores a -22°C (consultar)
- Posibilidad de incorporar termostatos digitales a los arcones bajo pedido.
- Posibilidad de arcones en acabado blanco, bajo pedido.

		APB565	APB890	APB1100	APB1330	APB1520	APB1700
Espesor de aislamiento	mm	55	65	65	65	65	65
Capacidad neta / bruta	L.	102 / 102	209 / 211	275 / 278	249 / 352	411 / 414	472 / 476
Temperatura	°C	-17 / -25	-17 / -25	-17 / -25	-17 / -25	-17 / -25	-17 / -25
Consumo energético	Kw./Año	193	260	296	342	366	552
Capacidad de congelación	Kg./24h.	11	16,5	24	23	24	24
Refrigerante		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Potencia	W.	65	81	91	101	126	190
Clase climática		4	4	4	4	4	4
Estrellas	Nº	4	4	4	4	4	4
Cestos	Nº	1	1	1	1	1	1
Voltaje / frecuencia	V/Hz.	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Peso neto / bruto	Kg.	24 / 26	37 / 39	44 / 47	48 / 51	53 / 57	58 / 63

APB 565 / 890 / 1110 / 1330 / 1520 / 1700

APB1520



APB565



APB1520



APB565

APB890

APB1110

APB1330

APB1520

APB1700

		APB565	APB890	APB1110	APB1330	APB1520	APB1700
Dim. sin Embalar (L x P x A)	mm	550 x 650 x 850	890 x 690 x 860	1090 x 690 x 860	1320 x 690 x 860	1510 x 690 x 860	1700 x 690 x 860
Dim. Embalada (L x P x A)	mm	590 x 660 x 890	950 x 710 x 880	1140 x 710 x 880	1370 x 710 x 880	1560 x 710 x 880	1750 x 710 x 880

Características generales:

- Exterior e interior en chapa galvanizada y plastificada blanca.
- Marco inyectado en color gris.
- Refrigeración estática.
- Condensador de aletas con motorventilador.
- Termómetro analógico
- **Puertas correderas de cristal / opacas y cierre con llave.**
- 4 Ruedas pivotantes.
- No admite cestillos el modelo de puertas opacas y si el de puertas correderas como opcional.
- N° de cestillos en puertas de cristal (opcional):
 - ICE220 2Uds.
 - ICE300 4Uds.
 - ICE400 5Uds.
 - ICE500 6Uds.
- Precio por cestillo (sin separadores): 23,00 €
- Precio por cestillo (con 2 separadores): 28,00 €
- Dimensiones de los cestillos: 550x220x390h.mm



		ICE220	ICE300	ICE400	ICE500
Esesor de aislamiento	mm	70	70	70	70
Capacidad neta / bruta	L.	185 / 222	256 / 304	327 / 387	398 / 470
Temperatura	°C	-12 / -26	-12 / -26	-12 / -26	-12 / -26
Consumo energético	Kwh./Año.	564	758	1172	1215
Consumo energético	Kwh./24h.	1,546	2,078	3,210	3,330
Refrigerante		R600a	R600a	R600a	R600a
Potencia	W.	115	135	190	190
Clase climática		4	4	4	4
Voltaje / frecuencia	V/Hz.	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Peso neto / bruto	Kg.	48 / 52	54 / 59	57 / 63	60 / 67

ICE 220 / 300 / 400 / 500

ICE300 CRISTAL



ICE500 OPACA



PUERTA OPACA

		ICE220	ICE300	ICE400	ICE500
Dim. sin Embalar (L x P x A)	mm	840 x 670 x 895	1060x 670 x 895	1280 x 670 x 895	1500 x 670 x 895
Dim. Embalada (L x P x A)	mm	900 x 730 x 910	1120 x 730 x 910	1340 x 730 x 910	1560 x 730 x 910

PUERTA CRISTAL

		ICE220	ICE300	ICE400	ICE500
Dim. sin Embalar (L x P x A)	mm	840 x 670 x 895	1060x 670 x 895	1280 x 670 x 895	1500 x 670 x 895
Dim. Embalada (L x P x A)	mm	900 x 730 x 910	1120 x 730 x 910	1340 x 730 x 910	1560 x 730 x 910