

CORTADORAS DE GRAVEDAD ÓPTIMA LINE

Características generales:

Fabricadas en aleación especial de aluminio anodizado, con mecanizados de precisión, cumplen con todas las normativas CE.

Fundición en aleación de aluminio anodizado, diseño clásico.

Transmisión a correa.

Motor asincrónico, silencioso.

Cuchilla forjada en acero templado con deslizamiento del carro sobre aros autolubricantes.

Plato soporte del producto de aluminio, dotado de canales de deslizamiento que disminuyen la fricción.

Afilador incorporado en fundición de aluminio.

El afilador de cuchilla va incorporado en todos los modelos.

Disponibles en versión monofásica o trifásica.



OPCIONALES

- Pintura colores RAL.
- Sistema de desbloqueo plato.
- Cuchilla dentada.
- Extractor de cuchilla.
- Motor voltajes especiales.
- Plato de TEFLÓN para quesos.

OPCIONALES ADICIONALES

- Balanza solo peso.
- Cuchilla GB.
- Motor 24V y voltajes especiales. Micro-interruptor de seguridad en protector de cuchilla.
- Versión con empuñaduras de aluminio anodizado.
- Cortadora 100% teflonada.



Cuchilla Teflón

| | Potencia | Diámetro de cuchillas | Transmisión | Espesor de corte | Capacidad de corte | Dimensión del plato | Peso Neto/Bruto |
|-----------------|----------|-----------------------|-------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| | W. | mm. | | mm. | mm. | mm. | Kg. |
| AF220 GR | 140 | 220 | correa | 0 a 16 | 190 x160 □ 160 ○ | 200 x 220 | 14 / 17 |
| AF250 GR | 150 | 250 | correa | 0 a 16 | 220 x190 □ 190 ○ | 220 x 230 | 16 / 19 |
| AF275 GR | 150 | 275 | correa | 0 a 16 | 220 x210 □ 210 ○ | 220 x 230 | 17 / 20 |
| AF300 GR | 270 | 300 | correa | 0 a 16 | 250 x205 □ 205 ○ | 295 x 240 | 26,5 / 29,5 |
| AF330 GR | 270 | 330 | correa | 0 a 16 | 225 x220 □ 220 ○ | 295 x 240 | 28 / 31 |
| AF350 GR | 370 | 350 | correa | 0 a 16 | 300 x 260 □ 260 ○ | 315 x 280 | 42 / 46 |
| AF370 GR | 370 | 370 | correa | 0 a 16 | 300 x 270 □ 270 ○ | 315 x 280 | 43 / 48 |

AF GR

AF300 GR



AF220 GR AF250 GR AF275 GR AF300 GR AF330 GR AF350 GR AF370 GR

| | AF220 GR | AF250 GR | AF275 GR | AF300 GR | AF330 GR | AF350 GR | AF370 GR |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dim. Exterior máxima* | 530 x 430 x 375 | 710 x 440 x 430 | 780 x 460 x 450 | 640 x 540 x 545 | 640 x 540 x 545 | 770 x 580 x 640 | 770 x 580 x 640 |
| Dim. Exterior en pausa | 440 x 430 x 340 | 480 x 440 x 395 | 500 x 460 x 420 | 570 x 540 x 470 | 580 x 640 x 450 | 695 x 580 x 500 | 695 x 580 x 500 |
| Dim. Base entre patas | 420 x 280 | 455 x 295 | 455 x 295 | 500 x 365 | 500 x 365 | 620 x 445 | 620 x 445 |
| Dim. Embalaje | 450 x 530 x 440 | 450 x 530 x 440 | 450 x 530 x 440 | 550 x 670 x 550 | 550 x 670 x 550 | 650 x 800 x 610 | 650 x 800 x 610 |

*Espacio mínimo necesario para su funcionamiento