

TASKI® Sani Flow

Desatascador de desagües

Descripción

Desatascador altamente alcalino de desagües. Acción 3 en 1: Desatasca eficazmente desagües, previene la formación de incrustaciones y elimina los malos olores.

El producto es efectivo para eliminar restos de jabón y comida, cabellos, grasas y aceites de los desagües de depósitos de agua, bañeras, duchas y otros desagües.

Aplicaciones

- Formulación altamente alcalina
- Ataca los residuos antes de que empiecen a bloquear el desagüe
- Disuelve las obstrucciones y elimina los residuos restantes

Ventajas

- Eficiente sobre una gran variedad de residuos
- Previene la formación de embozos cuando se usa de forma regular
- Elimina las fuentes de malos olores

Modo de Empleo

Dosificación

El producto está listo para usar, aplicar sin diluir.

Suciedades suaves: 20-50 ml directamente en el desagüe.

Suciedades fuertes: hasta 500 ml directamente en el desagüe.

Aplicación



Verter el producto directamente en el desagüe. Dejar actuar durante 15 minutos para suciedades suaves y de 30 minutos a 12 horas para suciedades fuertes.

Llenar el desagüe con agua caliente. Repetir si es necesario.

Importante

No mezclar con productos ácidos.

W5a



TASKI® Sani Flow W5a

Desatascador de desagües

Información técnica

Sistema	Código	Descripción / capacidad	Superficies	Aspecto	pH puro	Densidad relativa (20°C)
Listo para usar	7513282	TASKI Sani Flow 6 x 1 L	100%	Líquido transparente incoloro	12	1,18

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Precauciones de manipulación

Información completa sobre la manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420. Restringido a usos profesionales.

Información para el almacenaje

Almacenar en envases originales cerrados lejos de temperaturas extremas.

Información Medioambiental

Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo con los requisitos de las directivas 73/404/EEC y 73/405/EEC de la Comunidad Europea y sus posteriores enmiendas.

Empresa Certificada por Lloyd's Register con n° 932.294 ISO 9.001 y n° 653.269 ISO 14.001.