

## TASKI® Jontec Eternum

Emulsión de alto brillo

### Descripción

Emulsión antideslizante de alto brillo para la mayoría de superficies duras, lisas y resistentes al agua.

Su tecnología proporciona una gran resistencia al desgaste y a la suciedad. Este producto tiene un reducido coste de mantenimiento y ayuda a mejorar la productividad. Fácil de aplicar, es adecuado para zonas de tráfico intenso donde las emulsiones convencionales necesitan un alto nivel de mantenimiento. Adecuado para utilizarse con los métodos tradicionales y además con el sistema TASKI ProSpeed. TASKI ProSpeed es fácil de usar, es un ergonómico aplicador de ceras para suelos que proporcionará una calidad superior de la capa protectora y mejorará la productividad de la aplicación del acabado mientras reducimos el consumo de producto químico y de residuos de envases. A través de TASKI ProSeed, el consumo de producto puede ser controlado mientras proporcionamos una capa protectora uniforme de calidad superior.

### Aplicaciones

- Capa protectora de alto brillo
- Protección duradera y resistente al uso
- Fácil de aplicar, secado rápido
- Antideslizante de acuerdo con las normas internacionales (ASTM D-2047)
- Fácil de reparar
- Disponible en envases estándar de 5L para aplicación con métodos tradicionales o en envases de 4 x 2.5L 'preparado para trabajar' incluyendo la bolsa con el producto y las mopas de aplicación especiales para un uso con el aplicador de ceras para suelos TASKI ProSpeed.

### Ventajas



- Intensifica la apariencia natural del suelo proporcionando un acabado duradero de alto brillo
- Buena resistencia al desgaste y la suciedad, incluso en zonas de tráfico intenso
- Excelente adhesión en la mayoría de suelos como vinilo, sintético, linóleo, piedra, madera y corcho tratados. Puede aplicarse con una fregona o un aplicador. Se extiende uniformemente a todos los niveles.
- Garantía de prevención de caídas y seguridad para el personal y los clientes
- Responde bien a todos los métodos de mantenimiento comunes
- Adecuado para las aplicaciones tradicionales con mopa plana, mopa y cubo o aplicadores estándares de ceras. Para asegurar resultados superiores, escogemos la aplicación con el aplicador de ceras para suelos TASKI ProSpeed, el cual reduce la fatiga del operario frente a la aplicación con los métodos tradicionales mientras mejoramos resultados y productividad

### Modo de Empleo

#### Dosificación

El producto está listo para usar; aplicar sin diluir. Utilizar el 'preparado para trabajar' en envases de 4 x 2.5L en combinación con el aplicador de ceras para suelos TASKI ProSpeed únicamente.

# F2e



© A.I.S.E.

# TASKI® Jontec Eternum F2e

## Emulsión de alto brillo

### Aplicación

Aplicar el producto sólo en suelos decapados, bien aclarados y completamente secos. Tratar los suelos porosos y estropeados con un reparador de suelos Diversey antes de su aplicación. Cuando se utilice con el aplicador de ceras para suelos TASKI ProSpeed, leer las instrucciones y la etiqueta del producto para instalar en el sistema y los procedimientos de aplicación antes de su uso. Verter moderadamente el producto en el suelo y distribuirlo homogéneamente mientras aún esté mojado con un aplicador de dispersiones en líneas superpuestas de 1-1,5m. Dejar que se seque completamente (20-30 minutos) antes de aplicar capas adicionales de manera similar. Aplicar dos capas a los suelos lisos no porosos. Tres capas suelen ser suficientes para suelos porosos.

### Linóleo

Una vez la primera capa se haya secado, pulir el suelo de linóleo con una máquina monodisco equipada con un disco azul, luego limpiar con una fregona húmeda y dejar que se seque completamente antes de aplicar capas adicionales.

### Máxima eficacia decapante y protectora

Utilizar un decapante de suelos Diversey para eliminar una capa de pulido y recoger la solución sucia con una fregadora-secadora o aspirador de agua. Dejar secar completamente y aplicar capas adicionales.

### Importante

No diluir ni mezclar con otras sustancias. No usar en plásticos estructurados (vinilo acolchado) y madera o corcho sin tratar. Consultar antes de usar en suelos de goma irregulares/en relieve. No usar en exteriores ni en zonas húmedas.

### Información Técnica

Sistema	Código	Descripción/ capacidad	Listo para usar	Cobertura	Aspecto	pH puro	pH solución de uso	Densidad Relativa (20°C)
Concentrado estándar	7512694	TASKI Jontec Eternum 2 x 5 L	100 %	20-40 ml/m <sup>2</sup>	Líquido lechoso de color blanco	9	9	1.04 g/cm <sup>3</sup>
Sistema ProSpeed	7516463	TASKI Jontec Eternum PS 4 x 2,5 L	100 %	20-40 ml/m <sup>2</sup>	Líquido lechoso de color blanco	9	9	1.04 g/cm <sup>3</sup>

*Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.*

### Precauciones en su manipulación y almacenamiento

#### Precauciones de manipulación

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

#### Información para el almacenamiento

Almacenar en los envases originales cerrados y a temperaturas no inferiores a 5°C.

Autorizaciones Producto homologado por la ASTM D-2047 para el antideslizamiento.

#### Información Medioambiental

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.001.