



**MGD-200**



**MGD-135**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
<ul style="list-style-type: none"> <li>Exterior e interior en acero AISI-304</li> <li>Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)</li> <li>Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm</li> <li>Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura sobre guías inox</li> <li>Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm</li> <li>Unidad condensadora ventilada y extraíble</li> <li>Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión</li> <li>Evaporación automática del agua de descarche</li> <li>Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP</li> <li>Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía</li> <li>Temperatura de trabajo a 32°C ambiente</li> <li>Luz interior solo en modelos con puertas de cristal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exterior and interior steel AISI-304</li> <li>Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense</li> <li>Worktop, with 100 mm sanitary upstand</li> <li>GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable with stainless steel slides</li> <li>Stainless steel adjustable legs, 125 to 200 mm</li> <li>Removable and fan assisted condenser unit</li> <li>Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating.</li> <li>Automatic evaporation of defrost water</li> <li>40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect</li> <li>Energy efficient digital controller of temperature and defrosts</li> <li>Operating temperature 32°C ambient</li> <li>Interior light only on models with glass doors</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Extérieur et intérieur en acier AISI-304</li> <li>Ouverture des portes réversibles avec système de fermeture automatique avec joint magnétique (la porte se maintient ouverte lorsque l'angle dépasse les 90° à l'ouverture)</li> <li>Plan de travail avec panneau de protection sanitaire de 100mm</li> <li>Etagères intérieures avec grilles en acier plastifié, réglables en hauteur.</li> <li>Pieds en tube d'acier inoxydables, réglables en hauteur 125-200mm</li> <li>Condensateur ventilé et extractible.</li> <li>Evaporateur avec système à marche forcée et recouvrement anticorrosion.</li> <li>Evaporation automatique de l'eau de dégivrage.</li> <li>Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.</li> <li>Le Contrôle digital de température ainsi que le dégivrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique.</li> <li>Température de travail à 32°C ambient</li> <li>Eclairage intérieur que sur les modèles avec portes en verre</li> </ul>



**MGVD-135**

Modelo Modèle	Largo Longueur mm	Alto Height mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Pares de guías Sets of slides Kit de guides	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
MGD-135	1345	850	700	-2°C +8°C	2	2	255	230 V - 50 Hz	R-290	502	235	B	5 (40°C 40%)
MGVD-135	1345	850	700	-2°C +8°C	2	2	255	230 V - 50 Hz	R-290	502	241	-	5 (40°C 40%)
MGD-180	1795	850	700	-2°C +8°C	3	3	399	230 V - 50 Hz	R-290	502	238	B	5 (40°C 40%)
MGVD-180	1795	850	700	-2°C +8°C	3	3	399	230 V - 50 Hz	R-290	502	267	-	5 (40°C 40%)
MGD-225	2245	850	700	-2°C +8°C	4	4	543	230 V - 50 Hz	R-290	845	379	C	5 (40°C 40%)
MGVD-225	2245	850	700	-2°C +8°C	4	4	543	230 V - 50 Hz	R-290	845	397	-	5 (40°C 40%)
MGND-135	1345	850	700	-20°C -15°C	2	2	255	230 V - 50 Hz	R-290	606	535	E	5 (40°C 40%)
MGND-180	1795	850	700	-20°C -15°C	3	3	399	230 V - 50 Hz	R-290	606	556	D	4 (30°C 55%)

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Parrilla adicional GN 1/1	GN 1/1 Extra shelf	Grille additionnelle GN 1/1	<b>20 € x ud</b>
Set adicional guías GN 1/1	GN 1/1 sides extra shelf	Kit supplémentaire de guides GN 1/1	<b>28 € x ud</b>
Incremento precio por cambio de puerta a cajonera	Increase of price by changing door to double drawers	Augmenter le prix pour le changement de porte en commode	<b>375 € x ud</b>
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	<b>93 € x set</b>
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	<b>139 € x set</b>
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	consultar - consult - consulter

\*Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modèles HFC, consulter prix  
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

