

Baños María sobremesa

- Los baños María permiten el mantenimiento de la temperatura de los alimentos respetando las condiciones óptimas de higiene, temperatura y seguridad.
 - Cuba embutida con esquinas redondeadas soldada en el sobre, formando una pieza compacta.
 - Construidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
 - Cable con clavija de toma de tierra.
 - Incorpora panel de mandos en una situación protegida de los golpes, con interruptor, piloto y termostato de regulación.
 - Excelente aislamiento contra las irradiaciones térmicas.
 - Cubetas Gastronorm no incluidas en dotación.
 - Incorpora pies de altura regulable.
 - Sistema de funcionamiento con agua (BMSM)
- Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en la parte inferior de la cuba. Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
 - En el frontal incorpora un grifo para el vaciado de la cuba.
 - Diseñados para recibir cubetas GN 1/1 profundidad 200 mm o subdivisiones.
 - Importante: al poner en marcha el baño María, la cuba siempre debe contener agua.
 - Sistema de funcionamiento sin agua (BMSM-S)
 - Resistencias blindadas y protegidas mediante rejilla de acero inoxidable.
 - Diseñados para recibir cubetas GN 1/1 profundidad 150 mm o subdivisiones.



BMSM-211-S
Baño María sobremesa sin agua.



BMSM-211
Baño María sobremesa con agua.



Calefacción de la cuba con resistencias de silicona (Modelos BMSM).



Cuba embutida y esquinas redondeadas



Alojan cubetas GN1/1 o subdivisiones.

Baños maria sobremesa con agua

Modelo	Referencia	Medidas exteriores (mm)	Capacidad GN 1/1 Profundidad 200 mm	Potencia (W)	Tensión (V)	P.V.P. Euros €
BMSM-111	3112101	430 x 600 x 330	1	700	230	-
BMSM-211	3112102	755 x 600 x 330	2	1400	230	-
BMSM-311	3112103	1065 x 600 x 330	3	2100	230	-

Baños maria sobremesa sin agua

Modelo	Referencia	Medidas exteriores (mm)	Capacidad GN 1/1 Profundidad 200 mm	Potencia (W)	Tensión (V)	P.V.P. Euros €
BMSM-111-S	3112104	430 x 600 x 330	1	700	230	-
BMSM-211-S	3112105	755 x 600 x 330	2	800	230	-
BMSM-311-S	3112106	1065 x 600 x 330	3	1200	230	-