

**Muebles baño María con reserva**

- Modelos con reserva inferior caliente (aire forzado) o neutra.
- Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en la parte inferior de la cuba. Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- La regulación y control de la temperatura del baño María se realiza mediante termostato y termómetro analógico. En modelos con reserva caliente, la temperatura de la reserva se controla mediante un termostato independiente.
- Puertas correderas de doble pared con aislamiento de poliuretano ecológico, con una densidad de 40 Kg/m<sup>3</sup>.
- Cuba embutida para cubetas GN de 200 mm de profundidad, con esquinas redondeadas.
- Piloto indicador de funcionamiento.
- Grifos para la entrada y desagüe del agua incorporados.
- Patas robustas de acero inoxidable con pies de altura regulable.
- Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cubetas Gastronorm no incluidas en dotación. (ver página 159)
- Importante: al poner en marcha el baño María, la cuba siempre debe contener agua.



**MBMR-411**  
Mueble baño María con reserva inferior caliente



**MBM-411**  
Mueble baño María con reserva inferior neutra



Termostato de la reserva independiente.



Esquinas redondeadas.



Calefacción de la cuba con resistencias de silicona.

**Muebles baño María con reserva caliente**

Modelo	Referencia	Medidas exteriores (mm)	Capacidad GN 1/1 Profundidad 200 mm	Potencia (W)	Tensión (V)	P.V.P. Euros €
MBMR-311	3332103	1200 x 700 x 850	3	3500	230/1/N	-
MBMR-411	3332104	1500 x 700 x 850	4	3500	230/1/N - 400-3N	-

**Muebles baño María con reserva neutra**

Modelo	Referencia	Medidas exteriores (mm)	Capacidad GN 1/1 Profundidad 200 mm	Potencia (W)	Tensión (V)	P.V.P. Euros €
MBM-311	3332101	1200 x 700 x 850	3	2100	230/1/N - 400-3N	-
MBM-411	3332102	1500 x 700 x 850	4	2100	230/1/N - 400-3N	-