




MPS-200-HHH




Cajones con guías telescópicas.

Cajón con tirador incorporado.


Cajones con fondo perforado.



MPS-150 HC 2C-HD



MPS-200 HC 4C-HHD



MPS-250 HC 6C-HHHD

Mesas refrigeradas con cajones Serie 600

- Encimera en acero inoxidable satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura en las puertas
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burllete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Cajones con tirador incorporado en acero inoxidable, con fondo perforado. Provistos de guías telescópicas con salida suficiente para salvar el plano de trabajo.
- 1 puerta: dos cajones.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290, libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m³.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital. Desescarche automático.
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 38 °C de temperatura ambiente.
- Dotación de estantes: 1 parrilla por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N - 50/60 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.

Mesas refrigeradas con cajones Serie 600 de -2° a +8° C

Modelo	Referencia	Nº Puertas	Nº cajones	Clase de eficiencia energética	Consumo Energía anual (kWh/año)	Volumen (l)	Potencia (kW)	Dimensiones (mm)
MPS-150 HC HD	19059761	1	2	C	1.018	250	0,22	1492 x 600 x 850
MPS-150 HC HH	19059760	-	4	C	1.018	250	0,22	1492 x 600 x 850
MPS-200 HC HDD	19059812	2	2	C	1.119	390	0,22	2017 x 600 x 850
MPS-200 HC HHD	19059811	1	4	C	1.119	390	0,22	2017 x 600 x 850
MPS-200 HC HHH	19059810	-	6	C	1.119	390	0,22	2017 x 600 x 850
MPS-250 HC HDDD	19060773	3	2	E	1.919	530	0,35	2542 x 600 x 850
MPS-250 HC HHDD	19059828	2	4	E	1.920	530	0,35	2542 x 600 x 850
MPS-250 HC HHHD	19059827	1	6	E	1.920	530	0,35	2542 x 600 x 850
MPS-250 HC HHHH	19059829	-	8	E	1.920	530	0,35	2542 x 600 x 850