

FREIDORAS SOBREMESA



Características generales:

Modelos ELÉCTRICOS de 7 y 11,5 litros:

- Modelos eléctricos de potencia trifásica.
- AISI 304 carrocería de acero inoxidable.
- Grifo de seguridad.
- Termostato de seguridad con calibración fija.
- Elementos calefactores blindados de acero inoxidable.
- Patas de acero ajustables.

Modelos A GAS 10 litros:

- Cuerpo de acero inoxidable AISI 304.
- El quemador atmosférico se enciende por medio de un grupo piloto y el control de temperatura se lleva a cabo por medio de una sonda de termostato situada en la parte delantera del tanque.
- Tanque profundo sin soldaduras y CALENTAMIENTO SIN ELEMENTO en cuba (Cuba en V).
- Ajuste de la temperatura del aceite mediante un termostato.
- Se pueden conectar a una red de gas Metano o Propano.
- El equipo básico incluye, las boquillas y la placa necesaria para adaptar la freidora al tipo de gas utilizado (la conversión debe ser realizada por personal cualificado).
- El estandar es a gas butano / propano (gas natural / metano solicitarlo).
- Válvula de gas mecánica con termostato integrado.
- Termostato de seguridad.
- Pies ajustables en acero inoxidable.



	Alimentación	Potencia Kw.	Tensión V.	Cantidad de Aceite L.	Cesto mm.	Grifo	Termostato Seguridad °C	Producción* Kg/h. (Aprox.)
ST7	Eléctrica	4,8	400 -3N	7,5	197 x 236 x 120h	Si	220	11
ST7+7	Eléctrica	4,8 + 4,8	400 -3N	7,5 + 7,5	2x (197 x 236 x 120h.)	Si	220	11 + 11
ST12	Eléctrica	6	400 -3N	11,5	257 x 268 x 120h	Si	220	15
ST12S	Eléctrica	9	400 -3N	11,5	257 x 268 x 120h	Si	220	17
ST12+12	Eléctrica	6 + 6	400 -3N	11,5 + 11,5	2x (257 x 266 x 120h.)	Si	220	15 + 15
ST12+12S	Eléctrica	9 + 9	400 -3N	11,5 + 11,5	2x (257 x 266 x 120h.)	Si	220	17 + 17
GB10	Gas	6,5	-	10	290 x 215 x 120h	Si	220	8 / 10
GBD10	Gas	6,5 + 6,5	-	10 + 10	2 x (290 x 215 x 120h)	Si	220	16 / 20

*Patata congelada
364

ST / GB

ST7+7



GB10



ST7



ELÉCTRICAS		ST7	ST7+7	ST12	ST12S	ST12+12	ST12+12S
Dimensiones	mm	261 x 459 x 400	547 x 459 x 400	322 x 490 x 428	322 x 490 x 428	668 x 490 x 428	668 x 490 x 428

GAS		GB10	GBD10
Dimensiones	mm	400 x 620 x 650	700 x 620 x 650