

## MUEBLES BAÑO MARÍA

- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Encimeras con cantos frontales de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Cuba embutida con esquinas redondeadas sanitarias, para cubetas GN de hasta 150 mm de profundidad (modelos húmedos) o de 200 mm (modelos secos). Bandejas no incluidas.
- Temperatura de la cuba regulable +50°C/+90°C.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Panel de control con termómetro-termostato digital e interruptor luminoso, con protección térmica de seguridad.
- Tensión monofásica 230V/50Hz (excepto modelos MBMN-225 y MBMR-225: trifásica 400V/50Hz).

### Modelos con reserva caliente:

- Calefacción interior por resistencias ventiladas fácilmente extraíbles.
- Máxima eficiencia energética gracias al aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio, tanto en mueble como en puertas.
- Panel de control con interruptor de marcha luminoso y termómetro/termostato digital regulable.

## MUEBLES BAÑO MARÍA HÚMEDOS

- Calentamiento de la cuba por resistencias de silicón que mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Grifos de entrada de 1/2" y desagüe de 3/4" incorporados, con mecanismo de bola y tubo rebosadero desmontable.

### BAÑO MARÍA HÚMEDO CON RESERVA NEUTRA



Modelo	Bandejas	Dimensiones	Potencia
MBMN-120	3 GN 1/1-200	1200x700x850	2000 W
MBMN-160	4 GN 1/1-200	1600x700x850	3000 W
MBMN-200	5 GN 1/1-200	2000x700x850	3000 W
MBMN-225	6 GN 1/1-200	2250x700x850	4000 W

### BAÑO MARÍA HÚMEDO CON RESERVA CALIENTE



Modelo	Bandejas	Dimensiones	Potencia
MBMR-120	3 GN 1/1-200	1200x700x850	4100 W
MBMR-160	4 GN 1/1-200	1600x700x850	5100 W
MBMR-200	5 GN 1/1-200	2000x700x850	5600 W
MBMR-225	6 GN 1/1-200	2250x700x850	6600 W

## MUEBLES BAÑO MARÍA SECOS

- Calentamiento de la cuba por resistencias blindadas, protegidas mediante doble fondo perforado y abatibles para la limpieza.

### BAÑO MARÍA SECO CON RESERVA NEUTRA



Modelo	Bandejas	Dimensiones	Potencia
MBSN-120	3 GN 1/1-150	1200x700x850	2000 W
MBSN-160	4 GN 1/1-150	1600x700x850	2500 W
MBSN-200	5 GN 1/1-150	2000x700x850	3000 W
MBSN-225	6 GN 1/1-150	2250x700x850	3000 W

### BAÑO MARÍA SECO CON RESERVA CALIENTE



Modelo	Bandejas	Dimensiones	Potencia
MBSR-120	3 GN 1/1-150	1200x700x850	4100 W
MBSR-160	4 GN 1/1-150	1600x700x850	4600 W
MBSR-200	5 GN 1/1-150	2000x700x850	5600 W
MBSR-225	6 GN 1/1-150	2250x700x850	5600 W