

ÉLITE MIXTA receptora

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE



ÉLITE MRE

Mecánicas y electrónicas
Key & Mechanical combinatio
and electronic system
Chave e combinação e eletrônica

CUERPO SUPERIOR

Apertura con llave
Key opening

Cierre con bulones
Locking bolts
2 bulones / Bolts

6 mm
Chapa de acero
Door Thickness

2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Receptora
Slot

CUERPO INFERIOR

Apertura con llave
Key opening
ÉLITE MRLL
ÉLITE MRM

Apertura electrónica
Electronic opening
ÉLITE MREP
ÉLITE MRE

Apertura con pomo
Key opening
ÉLITE MREP

Secreto
Mechanical combination
ÉLITE MRM

Cierre con bulones
Locking bolts
2 bulones / Bolts

40 mm
Chapa de acero
Door Thickness

40 mm
Chapa de acero
Body Thickness



ÉLITE MRLL			cuerpo superior			
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	290	370	305	17	25	14013
Int.	286	366	240			

			cuerpo inferior			
	alto	ancho	fondo	kg	litros	
Ext.	304	391	306	84	12	
Int.	220	305	182			(peso total 101 kg)



ÉLITE MRM			cuerpo superior			
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	290	370	305	17	25	14014
Int.	286	366	240			

			cuerpo inferior			
	alto	ancho	fondo	kg	litros	
Ext.	304	391	306	84	12	
Int.	220	305	182			(peso total 101 kg)



ÉLITE MREP			cuerpo superior			
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	290	370	305	17	25	14015
Int.	286	366	240			

			cuerpo inferior			
	alto	ancho	fondo	kg	litros	
Ext.	304	391	306	84	12	
Int.	220	305	182			(peso total 101 kg)



ÉLITE MRE			cuerpo superior			
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	290	370	305	17	25	14017
Int.	286	366	240			

			cuerpo inferior			
	alto	ancho	fondo	kg	litros	
Ext.	304	391	306	84	12	
Int.	220	305	182			(peso total 101 kg)

Provista de serie con cuatro orificios en la base y tres en el fondo para su fijación al suelo y pared respectivamente
Supplied with four holes in the base to be fixed to the floor and three holes at the bottom to be fixed to the wall
Fornecida de série com quatro orificios na base e três no fundo para a sua fixação ao solo e parede respectivamente



fac-HT motorizada

SOBREPONER

FREE STANDING SAFES / COFRES SUPERFICIE

Cierre con bulones
Locking bolts
2 bulones / Bolts

Apertura electrónica
Electronic opening

S.O.S. Apertura de emergencia
Emergency opening

6 mm
Chapa de acero
Door Thickness

2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

- apertura motorizada
- código máster de apertura
- llave de apertura de emergencia
- acero cortado al láser de 3 mm de espesor
- indicador de batería baja
- kit y orificios de anclaje
- luz interior

FAC - HT						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	195	400	410	14,4	28	38500
Int.	191	396	370			

unidad apertura computerizada

Ref.
38501

disponible lector de auditorías de eventos