

Generadores eléctricos para la producción del vapor, con plancha

Generador beta-3



BETA-3

- Pequeño generador eléctrico de vapor, aislado térmicamente.
- Provisto de plancha.
- Caldera en aleación de aluminio.
- Alimentación de agua manual.
- Funcionamiento con agua potable.
- Control automático de la presión mediante termostato fijo.
- Soporte móvil de cinco patas opcional.
- Frecuencia: 50/60 Hz.

MODELO (*)	CÓDIGO	CALDERA		AUTONOMIA HORAS	POTENCIA (KW)			VOLT. (**)	DIMENSIONES MM
		CAPACIDAD	PRESIÓN		BOILER	PLANCHA	TOTAL		
BETA-3	19000288	1,80 l.	3,0 bar	2 ÷ 3	1,00	0,80	1,80	M	230x420x300
Carro 5 patas + ruedas	19000596			Carro 5 patas + ruedas				-	420x300

(**): M: MONOFÁSICO 230V 1N . Válido para 230 V 3 ~ (Trifásico) - 400 V 3N (Trifásico)



SIMBA MINI

Generador simba mini

- Generador de vapor eléctrico en acero inoxidable
- Provisto de plancha vaporizante
- Indicador de nivel. Indicador falta agua
- Tres dispositivos de seguridad montados en la caldera: presostato, válvula de seguridad y termostato de emergencia
- Alimentación de agua manual
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Soporte opcional.

MODELO (*)	CÓDIGO	CALDERA		AUTONOMIA HORAS	POTENCIA (KW)			VOLT. (**)	DIMENSIONES MM
		CAPACIDAD	PRESIÓN		BOILER	PLANCHA	TOTAL		
SIMBA Mini	19012985	5,0 l.	2,8 bar	5 ÷ 6	1,45	0,80	2,25	M	225x450x820
Soporte ruedas	19012991			Soporte cerrado con ruedas				-	450 x 225

(**): M: MONOFÁSICO 230V 1N . Válido para 230 V 3 ~ (Trifásico) - 400 V 3N (Trifásico)