

# Planchadoras murales Ø 18 cm

Pensadas especialmente para el área de restaurantes y pequeñas producciones.



P-18-100 M

Simples, fiables, robustas y económicas. La nueva gama de planchadoras murales de FAGOR es la elección ideal para aquel tipo de establecimientos que no necesita grandes producciones y en los que sin embargo el nivel de inversión si es un factor importante. Fáciles de usar, son perfectas para pequeñas cantidades de prendas planas en establecimiento tales como restaurantes, pequeños hoteles, albergues, etc.

De calentamiento eléctrico y en sus dos versiones de diámetro de rodillo (180 y 250 mm) necesitan de un paso por secadora previo para alcanzar la humedad del 20-25% para lograr la calidad de planchado óptima. Su mecanismo sencillo las hace fiables y duraderas, suponiendo la opción más económica pero segura para una pequeña lavandería.

De pequeño tamaño y murales, pueden ser ubicadas en espacios muy reducidos y no requieren apenas de instalación al no tener ningún tipo de extracción ni conexión excepto a la corriente eléctrica.

## Características

- Introducción y recepción de prendas frontal.
- Mueble exterior en inoxidable y skin plate.
- Muletón fabricado de poliéster (opcional: NOMEX).
- Carga y descarga desde el frontal.
- Protector de seguridad para las manos.
- Microprocesador electrónico para la regulación de la temperatura.
- Calentamiento eléctrico.

- Termostato de seguridad.
- Cubeta de aluminio anodizado
- Movimiento de la cubeta:
  - P-18: manual, por pedal
  - P-25: automático

Opcional:

- Posibilidad de trabajar a altas temperaturas, hasta 190° C, con la versión NOMEX.

Nota: Se recomienda introducir la ropa con un grado de humedad entre un 20% y 25.

MODELO (#)	CÓDIGO	RODILLO (MM) LONGITUD	VELOCIDAD M/MIN	PRODUCCIÓN KG/H	POTENCIA KW			VOLTAJE (**)	DIMENSIONES MM
					CALENT.	MOTOR	TOTAL ELEC.		
RODILLO Ø 18 cm									
P-18/100 M E	19085124	1.000	2,02	15	3,3	0,03	3,33	M	1.370x400x952
P-18/100 M E Nomex	19085120	1.000	2,02	15	3,3	0,03	3,33	M	1.370x400x952
P-18/120 M E	19085116	1.200	2,02	20	4	0,03	4,03	M	1.570x400x952
P-18/120 M E Nomex	19085111	1.200	2,02	20	4	0,03	4,03	M	1.570x400x952

(#) NOMEX: Modelos con funda y muletón en NOMEX.

(\*\*): M: MONOFÁSICO 230V 1N . Válido para 230 V 3 ~ (Trifásico) - 400 V 3N (Trifásico)

# Planchadoras murales Ø 25 cm



P-25 /100 ME

MODELO (#)	CÓDIGO	RODILLO (MM) LONGITUD	VELOCIDAD M/MIN	PRODUCCIÓN KG/H	POTENCIA KW			VOLTAJE (**)	DIMENSIONES MM
					CALENT.	MOTOR	TOTAL ELEC.		
RODILLO Ø 25 cm									
P-25/100 M E	19074643	1.000	4,2	30	4,95	0,18	5,13	T	1.462x484x985
P-25/100 M E NOMEX	19074644	1.000	4,2	30	4,95	0,18	5,13	T	1.462x484x985
P-25/120 M E	19074645	1.200	4,2	35	6	0,18	6,18	T	1.662x484x985
P-25/120 M E NOMEX	19074646	1.200	4,2	35	6	0,18	6,18	T	1.662x484x985
P-25/140 M E	19074647	1.400	4,2	40	7	0,18	7,18	T	1.862x484x985
P-25/140 M E NOMEX	19074648	1.400	4,2	40	7	0,18	7,18	T	1.862x484x985
<b>Nuevo</b> P-25/200 M E	19085138	2.000	4,2	50	12	0,18	12,18	T	2.462x484x985
<b>Nuevo</b> P-25/200 M E NOMEX	19084863	2.000	4,2	50	12	0,18	12,18	T	2.462x484x985

(#) NOMEX: Modelos con funda y muletón en NOMEX.

(\*\*): T: TRIFÁSICO 400 V 3N / 230 V 3 ~

## Opciones

Montaje en fábrica bajo pedido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
Consultar	SUPL. 230V I + N 50Hz
Consultar	SUPL. 400 +N+T 60Hz
Consultar	SUPL. 440V III 60Hz No Neutro (marítimo)
19083989	Pedal de pie en lugar de fotocélula para P-25/200