

## freidoras 6 litros • fryers 6 L • friteuses 6 L

referencia	descripción	medidas A/P/H	peso	grifo	potencia
<b>FD6L</b>	 Freidora 6 L Fryer 6 L Friteuse 6 L	265x360x310 mm.	7 Kg.	no	⚡ 3 KW/230 V
<b>FD6L6L</b>	 Freidora 6 L + 6 L Fryer 6 L + 6 L Friteuse 6 L + 6 L	531x360x310 mm.	12 Kg.	no	⚡ 3 + 3 KW/230 V
<b>FD6LF</b>	 Freidora 6 L FOSTER Fryer 6 L FOSTER Friteuse 6 L FOSTER	265x360x310 mm.	7 Kg.	no	⚡ 4,2 KW/230 V
<b>FD6L6LF</b>	 Freidora 6 L + 6 L FOSTER Fryer 6 L + 6 L FOSTER Friteuse 6 L + 6 L FOSTER	531x360x310 mm.	12 Kg.	no	⚡ 4,2 + 4,2 KW/230 V

### Características Generales ⚡

Termostato de trabajo regulable hasta 195° C de 20A. Termostato de seguridad rearmable 230° C de 20A. Cuba y chasis en acero inoxidable. Indicador MAX-MIN de nivel de aceite. Resistencia en acero inoxidable pulido. Piloto metálico LED naranja, indicador de funcionamiento de la resistencia. Las dimensiones no tienen en cuenta el saliente del mango de la cesta. Las cestas son de máxima calidad. Los modelos FD6LF y FD6L6LF tienen contactor 20 A.

#### General Characteristics

Adjustable thermostat control up to 195° C /20A. Resettable safety thermostat 230° C /20A. Stainless steel bowl and frame. Oil level indicator. Polished stainless steel electrical resistance. Orange led indicator of resistance working mode on. The dimensions do not consider the projection of the basket handle. High quality baskets. The models FD6LF and FD6L6LF have a 20A contactor.

#### Caractéristiques Générales

Contrôle du thermostat réglable jusqu'à 195° C / 20A. Thermostat de sécurité réarmable 230° C / 20A. Cuve et châssis en acier inox. Indicateur de niveau d'huile. Résistance électrique en acier inoxydable poli. Pilote orange indicateur de fonctionnement de la résistance. Les dimensions ne tiennent pas compte de la projection de la poignée du panier. Les paniers sont de très bonne qualité. Les modèles FD6L et FD6L6LF ont un contacteur 20A.



● FD6L

referencia	descripción	medidas A/P/H	peso
<b>110001051</b>	 Cesta 6 L Basket 6 L Panier 6 L	210x210x100 mm.	1,5 Kg.

## freidoras 8 Litros • fryers 8 L • friteuses 8 L

referencia		descripción	medidas A/P/H	peso	grifo	potencia
<b>FD8LS</b>		Freidora 8 L Fryer 8 L Friteuse 8 L	270x430x325 mm.	10 Kg.	no	⚡ 3,8 KW/230 V
<b>FD8LC</b>		Freidora 8 L Fryer 8 L Friteuse 8 L	270x475x325 mm.	10 Kg.	si	⚡ 3,8 KW/230 V
<b>FD8L8LS</b>		Freidora 8 L + 8 L Fryer 8 L + 8 L Friteuse 8 L + 8 L	541x430x325 mm.	18 Kg.	no	⚡ 3,8 + 3,8 KW/230 V
<b>FD8L8LC</b>		Freidora 8 L + 8 L Fryer 8 L + 8 L Friteuse 8 L + 8 L	541x475x325 mm.	18 Kg.	si	⚡ 3,8 + 3,8 KW/230 V

## freidoras 8 Litros alto rendimiento • high performance fryer • friteuses de haut rendement

referencia		descripción	medidas A/P/H	peso	grifo	potencia
<b>FD8LARS</b>		Freidora 8 L Fryer 8 L Friteuse 8 L	270x430x325 mm.	10 Kg.	no	⚡ 5,5 KW/230 V
<b>FD8LARC</b>		Freidora 8 L Fryer 8 L Friteuse 8 L	270x475x325 mm.	10 Kg.	si	⚡ 5,5 KW/230 V
<b>FD8L8LARS</b>		Freidora 8 L + 8 L Fryer 8 L + 8 L Friteuse 8 L + 8 L	541x430x325 mm.	18 Kg.	no	⚡ 5,5 + 5,5 KW/230 V
<b>FD8L8LARC</b>		Freidora 8 L + 8 L Fryer 8 L + 8 L Friteuse 8 L + 8 L	541x475x325 mm.	18 Kg.	si	⚡ 5,5 + 5,5 KW/230 V

## freidoras 8 Litros trifásicas 6 • three phase fryer 6 • friteuse triphasée 6

referencia		descripción	medidas A/P/H	peso	grifo	potencia
<b>FD8LTRIFS</b>		Freidora 8 L Fryer 8 L Friteuse 8 L	270x430x325 mm.	10 Kg.	no	⚡ 6 KW/380 V 3 + N
<b>FD8LTRIFC</b>		Freidora 8 L Fryer 8 L Friteuse 8 L	270x475x325 mm.	10 Kg.	si	⚡ 6 KW/380 V 3 + N
<b>FD8L8LTRIFS</b>		Freidora 8 L + 8 L Fryer 8 L + 8 L Friteuse 8 L + 8 L	541x430x325 mm.	18 Kg.	no	⚡ 6 + 6 KW/380 V 3 + N
<b>FD8L8LTRIFC</b>		Freidora 8 L + 8 L Fryer 8 L + 8 L Friteuse 8 L + 8 L	541x475x325 mm.	18 Kg.	si	⚡ 6 + 6 KW/380 V 3 + N

## Características Generales

Termostato de trabajo regulable hasta 195° C de 20A. Termostato de seguridad rearmable 230° C de 20A. Cuba embutida de acero Inoxidable AISI 304 con amplia zona fría. Indicador MAX-MIN de nivel de aceite. Resistencia en acero Inoxidable pulido. Piloto metálico LED ambar, indicador de funcionamiento de la resistencia. Todas las freidoras tienen contactor de 20A y los modelos AR y TRIF contactor de 40A. Las dimensiones no tienen en cuenta el saliente del mango de la cesta. Las cestas son de máxima calidad.

### General Characteristics

Adjustable working thermostat up to 195°C of 20A. Safety rearming switch 230°C of 20A. Stamped stainless steel tank AISI 304 with a wide cold zone. MAX-MIN oil level indicator. Resistance in polished stainless steel. Metallic Pilot Amber LED, resistance performance indicator. All fryers have a 20A contactor and the AR and TRIF models have a 40A contactor. The dimensions do not take into account the projection of the basket handle. Baskets are of the highest quality.

### Caractéristiques Générales

Thermostat de travail réglable jusqu'à 195°C de 20A. Thermostat de sécurité réarmable 230°C de 20A. Réservoir en acier inoxydable incrusté AISI 304 avec une large zone froide. Indicateur de niveau d'huile MAX-MIN. Résistance en acier inoxydable poli. Voyant métallique LED ambre, indicateur de performance de résistance. Toutes les friteuses ont un contacteur de 20A et les modèles AR et TRIF ont un contacteur de 40A. Les dimensions ne tiennent pas compte de la projection de la poignée du panier. Les paniers sont de la plus haute qualité.



● FD8LC



● FD8LS



referencia	descripción	medidas	peso
110001063 	Cesta 8 L Basket 8 L Panier 8 L	220x240x100 mm.	1,8 Kg.

## freidoras 10 Litros • fryers 10 L • friteuses 10 L

referencia		descripción	medidas A/P/H	peso	grifo	potencia
<b>FD10LS</b>		Freidora 10 L Fryer 10 L Friteuse 10 L	270x460x325 mm.	12 Kg.	no	⚡ 4,2 KW/230 V
<b>FD10LC</b>		Freidora 10 L Fryer 10 L Friteuse 10 L	270x520x325 mm.	12 Kg.	si	⚡ 4,2 KW/230 V
<b>FD10L10LS</b>		Freidora 10 L + 10 L Fryer 10 L Friteuse 10 L	541x460x325 mm.	22 Kg.	no	⚡ 4,2 + 4,2 KW/230 V
<b>FD10L10LC</b>		Freidora 10 L + 10 L Fryer 10 L + 10 L Friteuse 10 L + 10 L	541x520x325 mm.	22 Kg.	si	⚡ 4,2 + 4,2 KW/230 V

## freidoras 10 Litros alto rendimiento • high performance deep fryer • friteuses de haut rendement

referencia		descripción	medidas A/P/H	peso	grifo	potencia
<b>FD10LARS</b>		Freidora 10 L Fryer 10 L Friteuse 10 L	270x460x325 mm.	12 Kg.	no	⚡ 5,5 KW/230 V
<b>FD10LARC</b>		Freidora 10 L Fryer 10 L Friteuse 10 L	270x520x325 mm.	12 Kg.	si	⚡ 5,5 KW/230 V
<b>FD10L10LARS</b>		Freidora 10 L + 10 L Fryer 10 L + 10 L Friteuse 10 L + 10 L	541x460x325 mm.	22 Kg.	no	⚡ 5,5 + 5,5 KW/230 V
<b>FD10L10LARC</b>		Freidora 10 L + 10 L Fryer 10 L + 10 L Friteuse 10 L + 10 L	541x520x325 mm.	22 Kg.	si	⚡ 5,5 + 5,5 KW/230 V

## freidoras 10 Litros trifásicas • three phase fryer • friteuse triphasée

referencia		descripción	medidas A/P/H	peso	grifo	potencia
<b>FD10LTRIFS</b>		Freidora 10 L Fryer 10 L Friteuse 10 L	270x460x325 mm.	12 Kg.	no	⚡ 6 KW/380 V 3 + N
<b>FD10LTRIFC</b>		Freidora 10 L Fryer 10 L Friteuse 10 L	270x520x325 mm.	12 Kg.	si	⚡ 6 KW/380 V 3 + N
<b>FD10L10LTRIFS</b>		Freidora 10 L + 10 L Fryer 10 L + 10 L Friteuse 10 L + 10 L	541x460x325 mm.	22 Kg.	no	⚡ 6 + 6 KW/380 V 3 + N
<b>FD10L10LTRIFC</b>		Freidora 10 L + 10 L Fryer 10 L + 10 L Friteuse 10 L + 10 L	541x520x325 mm.	22 Kg.	si	⚡ 6 + 6 KW/380 V 3 + N
<b>FD10LTRIF9S</b>		Freidora 10 L Fryer 10 L Friteuse 10 L	270x460x325 mm.	12 Kg.	no	⚡ 9 KW/380 V 3 + N
<b>FD10LTRIF9C</b>		Freidora 10 L Fryer 10 L Friteuse 10 L	270x520x325 mm.	12 Kg.	si	⚡ 9 KW/380 V 3 + N
<b>FD10L10LTRIF9S</b>		Freidora 10 L + 10 L Fryer 10 L + 10 L Friteuse 10 L + 10 L	541x460x325 mm.	22 Kg.	no	⚡ 9 + 9 KW/380 V 3 + N
<b>FD10L10LTRIF9C</b>		Freidora 10 L + 10 L Fryer 10 L + 10 L Friteuse 10 L + 10 L	541x520x325 mm.	22 Kg.	si	⚡ 9 + 9 KW/380 V 3 + N

## Características Generales

Termostato de trabajo regulable hasta 195° C de 20A. Termostato de seguridad rearmable 230° C de 20A. Cuba embutida de acero Inoxidable AISI 304 con amplia zona fría. Indicador MAX-MIN de nivel de aceite. Resistencia en acero Inoxidable pulido. Piloto metálico LED ambar, indicador de funcionamiento de la resistencia. Todas las freidoras tienen contactor de 20A y los modelos AR y TRIF contactor de 40A. Las dimensiones no tienen en cuenta el saliente del mango de la cesta. Las cestas son de máxima calidad.

### General Characteristics

Adjustable working thermostat up to 195°C of 20A. Safety rearming switch 230°C of 20A. Stamped stainless steel tank AISI 304 with a wide cold zone. MAX-MIN oil level indicator. Resistance in polished stainless steel. Metallic Pilot Amber LED, resistance performance indicator. All fryers have a 20A contactor and the AR and TRIF models have a 40A contactor. The dimensions do not take into account the projection of the basket handle. Baskets are of the highest quality.

### Caractéristiques Générales

Thermostat de travail réglable jusqu'à 195°C de 20A. Thermostat de sécurité réarmable 230°C de 20A. Réservoir en acier inoxydable incrusté AISI 304 avec une large zone froide. Indicateur de niveau d'huile MAX-MIN. Résistance en acier inoxydable poli. Voyant métallique LED ambre, indicateur de performance de résistance. Toutes les friteuses ont un contacteur de 20A et les modèles AR et TRIF ont un contacteur de 40A. Les dimensions ne tiennent pas compte de la projection de la poignée du panier. Les paniers sont de la plus haute qualité.



● FD10L10LS



● FD10L10LC

referencia	descripción	medidas	peso
110001132 	Cesta 10 L Basket 10 L Panier 10 L	220x280x100 mm.	2,5 Kg.