

**RX**

# SERIE RX

## RX 203

Referencia	710520
Dimensiones internas	(An)360 x (F)290 x (Al)260 mm.
Dimensiones externas	(An)500 x (F)560 x (Al)455 mm.
 Potencia eléctrica	2.250 W
 Temperatura máxima	250° C
 Peso	22 Kg.
 Voltaje	230 V - 50 Hz
Conexión	Schuko monofásico
Capacidad bandejas	3x340x240 - 3xGN 1/2
Dotación	3 bandejas aluminio perforadas
Humidificador Ref. 710521	
Termostato de seguridad - Temporizador 0-60 minutos.	
Modo continuo	



## RX 304

Referencia	710522
Dimensiones internas	(An)450 x (F)340 x (Al)345 mm.
Dimensiones externas	(An)590 x (F)675 x (Al)540 mm.
 Potencia eléctrica	3.100 W
 Temperatura máxima	250° C
 Peso	35 Kg.
 Voltaje	230 V - 50 Hz
Conexión	Schuko monofásico
Capacidad bandejas	4x430x340 / 4 GN 2/3
Dotación	4 bandejas aluminio perforadas
Humidificador Ref. 710523	
Termostato de seguridad - Temporizador 0-60 minutos.	
Modo continuo	



## RX 424

Referencia	710524
Dimensiones internas	(An)500 x (F)410 x (Al)350 mm.
Dimensiones externas	(An)640 x (F)720 x (Al)545 mm.
 Potencia eléctrica	3.100 W
 Temperatura máxima	250° C
 Peso	40 Kg.
 Voltaje	230 V - 50 Hz
Conexión	Schuko monofásico
Capacidad bandejas	4x480x340 / 4 GN 2/3
Dotación	4 parrillas
Humificador Ref. 710525	
Alarma fin de ciclo - Termostato de seguridad	
Lampara interior - Temporizador 0-60 minutos.	
Modo continuo.	



## RX 603

Referencia	710527
Dimensiones internas	(An)680 x (F)470 x (Al)285 mm.
Dimensiones externas	(An)820 x (F)800 x (Al)480 mm.
 Potencia eléctrica	3.900 W
 Temperatura máxima	250° C
 Peso	45 Kg.
 Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko monofásico
Capacidad bandejas	3x600x400 / 3 GN 1/1
Dotación	3 parrillas
Humidificador Ref. 710528	
Alarma fin de ciclo - Micro de puerta	
Termostato de seguridad - Inversor de giro	
Lampara interior -Temporizador 0-60 minutos. Modo continuo	



## RX 604

Referencia	710529
Dimensiones internas	(An)680 x (F)470 x (Al)365 mm.
Dimensiones externas	(An)820 x (F)800 x (Al)560 mm.
 Potencia eléctrica	5.700 W
 Temperatura máxima	250° C
 Peso	52 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad bandejas	4x600x400 / 4 GN 1/1
Dotación	4 parrillas
Humidificador Ref. 710530	<b>1.555 €</b>
Cambio a monofásico (230 V)	
Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad	
Inversor de giro - Lampara interior	
Temporizador 0-60 minutos. Modo continuo	



## RX 604 Plus

Referencia	710531
Dimensiones internas	(An)680 x (F)470 x (Al)365 mm.
Dimensiones externas	(An)820 x (F)800 x (Al)560 mm.
 Potencia eléctrica	6.300 W
 Temperatura máxima	250° C
 Peso	55 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad bandejas	4x600x400 / 4 GN 1/1
Dotación	4 parrillas
Humidificador Ref. 710532	
Cambio a monofásico (230 V)	
Alarma fin de ciclo- Micro de puerta	
Termostato de seguridad - Inversor de giro	
Lampara interior -Temporizador 0-60 minutos. Modo continuo	



# SERIE RX

## RXL 304

Referencia	710534
Dimensiones internas	(An)450 x (F)340 x (Al)345 mm.
Dimensiones externas	(An)590 x (F)675 x (Al)540 mm.
 Potencia eléctrica	3.100 W
 Temperatura máxima	250° C
 Peso	35 Kg.
 Voltaje	230 V - 50 Hz
Conexión	Schuko monofásico
Capacidad bandejas	4x430x340 / 4 GN 2/3
Dotación	4 bandejas aluminio perforadas
Humidificador Ref. 710535	
Cambio apertura puerta	
Termostato de seguridad -	
Temporizador 0-60 minutos.	
Modo continuo	



## RXL 424

Referencia	710536
Dimensiones internas	(An)500 x (F)410 x (Al)350 mm.
Dimensiones externas	(An)640 x (F)720 x (Al)545 mm.
 Potencia eléctrica	3.100 W
 Temperatura máxima	250° C
 Peso	40 Kg.
 Voltaje	230 V - 50 Hz
Conexión	Schuko monofásico
Capacidad bandejas	4x480x340 / 4 GN 2/3
Dotación	4 parrillas
Humificador Ref. 710537	
Cambio apertura puerta	
Alarma fin de ciclo - Termostato de seguridad	
Lampara interior - Temporizador 0-60 minutos.	
Modo continuo.	



## RXL 603

Referencia	710538
Dimensiones internas	(An)680 x (F)470 x (Al)285 mm.
Dimensiones externas	(An)820 x (F)800 x (Al)480 mm.
 Potencia eléctrica	3.900 W
 Temperatura máxima	250° C
 Peso	45 Kg.
 Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko monofásico
Capacidad bandejas	3x600x400 / 3 GN 1/1
Dotación	3 parrillas
Humidificador Ref. 710539	
Cambio apertura puerta	
Alarma fin de ciclo - Micro de puerta	
Termostato de seguridad - Inversor de giro	
Lampara interior -Temporizador 0-60 minutos.	
Modo continuo	



## RXL 604 Plus

Referencia	710540
Dimensiones internas	(An)680 x (F)470 x (Al)365 mm.
Dimensiones externas	(An)820 x (F)800 x (Al)560 mm.
 Potencia eléctrica	6.300 W
 Temperatura máxima	250° C
 Peso	55 Kg.
 Voltaje	400 - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad bandejas	4x600x400 / 4 GN 1/1
Dotación	4 parrillas
Humidificador Ref. 710541	
Cambio a monofásico (230 V)	
Cambio apertura puerta	
Alarma fin de ciclo- Micro de puerta	
Termostato de seguridad - Inversor de giro	
Lampara interior -Temporizador 0-60 minutos.	
Modo continuo	



# SERIE RX

## RXD 384

Referencia	710542
Dimensiones internas	(An)450 x (F)370 x (Al)345 mm.
Dimensiones externas	(An)590 x (F)700 x (Al)540 mm.
 Potencia eléctrica	3.200 W
 Temperatura máxima	260° C
 Peso	40 Kg.
 Voltaje	230 V - 50 Hz
Conexión	Schuko monofásico
Capacidad bandejas	4x430x340 / 4 GN 2/3
Dotación	4 parrillas

Alarma fin de ciclo - Humedad regulable de 0 a 100%

Fases de cocción - Recetario - Micro de puerta

Pre calentamiento automático - Conexión de agua 3/4

Termostato de seguridad - Lámpara interior - Inversor de giro



## RXD 604 Plus

Referencia	710543
Dimensiones internas	(An)680 x (F)470 x (Al)365 mm.
Dimensiones externas	(An)820 x (F)800 x (Al)560 mm.
 Potencia eléctrica	6.300 W
 Temperatura máxima	260° C
 Peso	55 Kg.
 Voltaje	400 - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad bandejas	4x600x400 / 4 GN 1/1
Dotación	4 parrillas

Cambio a monofásico (230 V)

Alarma fin de ciclo - Humedad regulable de 0 a 100%

Fases de cocción - Recetario - Micro de puerta

Pre calentamiento automático - Conexión de agua 3/4

Termostato de seguridad - Lámpara interior - Inversor de giro



## RXDL 384

Referencia	710544
Dimensiones internas	(An)450 x (F)370 x (Al)345 mm.
Dimensiones externas	(An)590 x (F)700 x (Al)540 mm.
 Potencia eléctrica	3.100 W
 Temperatura máxima	260° C
 Peso	40 Kg.
 Voltaje	230 V - 50 Hz
Conexión	Schuko monofásico
Capacidad bandejas	4x430x340 / 4 GN 2/3
Dotación	4 parrillas
Cambio apertura puerta	
Alarma fin de ciclo - Humedad regulable de 0 a 100%	
Fases de cocción - Recetario - Micro de puerta	
Pre calentamiento automático - Conexión de agua 3/4	
Termostato de seguridad - Lampara interior - Inversor de giro	



## RXDL 604 Plus

Referencia	710545
Dimensiones internas	(An)680 x (F)470 x (Al)365 mm.
Dimensiones externas	(An)820 x (F)800 x (Al)560 mm.
 Potencia eléctrica	6.300 W
 Temperatura máxima	260° C
 Peso	55 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad bandejas	4x600x400 / 4 GN 1/1
Dotación	4 parrillas
Cambio a monofásico (230 V)	
Cambio apertura puerta	
Alarma fin de ciclo - Humedad regulable de 0 a 100%	
Fases de cocción - Recetario - Micro de puerta	
Pre calentamiento automático - Conexión de agua 3/4	
Termostato de seguridad - Lampara interior - Inversor de giro	



# SERIE RX

## RX 424 HG

Referencia	710526
Dimensiones internas	(An)500 x (F)410 x (Al)350 mm.
Dimensiones externas	(An)640 x (F)720 x (Al)545 mm.
 Potencia eléctrica	3.100 W
 Temperatura máxima	250° C
 Peso	41 Kg.
 Voltaje	230 V - 50 Hz
Conexión	Schuko monofásico
Capacidad bandejas	4x480x340 / 4 GN 2/3
Dotación	4 parrillas

Humidificador - Grill- Alarma fin de ciclo-  
Termostato de seguridad - Lampara interior  
Temporizador 0-60 minutos. Modo continuo



## RX 604 Plus HG

Referencia	710533
Dimensiones internas	(An)680 x (F)470 x (Al)365 mm.
Dimensiones externas	(An)820 x (F)800 x (Al)560 mm.
 Potencia eléctrica	6.300 W
 Temperatura máxima	250° C
 Peso	56 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad bandejas	4x600x400 / 4 GN 1/1
Dotación	4 parrillas

Cambio a monofásico (230 V)

Humidificador - Grill- Alarma fin de ciclo-  
Termostato de seguridad - Lampara interior  
Temporizador 0-60 minutos. Modo continuo  
Inversor de giro



## RXP 604

Referencia	710546
Dimensiones internas	(An)620 x (F)450 x (Al)350 mm.
Dimensiones externas	(An)760 x (F)760 x (Al)545 mm.
 Potencia eléctrica	3.800 W
 Temperatura máxima	250° C
 Peso	52 Kg.
 Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko monofásico
Capacidad bandejas	4x600x400 / 4 GN 1/1
Dotación	4 parrillas
Alarma fin de ciclo - Micro de puerta	
Termostato de seguridad - Lampara interior	
Temporizador 0-60 minutos. Modo continuo	



# ACCESORIOS

CAMPANAS	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES
 <p><b>RX 60/40</b> Ref. 710631</p> <p>Incluye: - Motor de extracción - Condensador de vapores</p>	(An)820 x (F)850 x (Al)235 mm	RX 603 RXL 603 RX 604 RX 604 PLUS RXL 604 PLUS RXD 604 PLUS RXDL 604 PLUS RX 604 PLUS HG

SOPORTES	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES
 <p><b>RX 43/34</b> Ref. 710547 Nº Guías - 8</p>	(An)590 x (F)580 x (Al)850 mm	RX 304 RXL 304 Compatible con bandeja GN 2/3
 <p><b>RX 48/34</b> Ref. 710548 Nº Guías - 8</p>	(An)625 x (F)640 x (Al)850 mm	RX 424 RXL 424 RX 424 HG Compatible con bandeja GN 2/3
 <p><b>RX 60/40</b> Ref. 710549 Nº Guías - 8</p>	(An)810 x (F)700 x (Al)850 mm	RX 603 RXL 603 RX 604 RX 604 PLUS RXL 604 PLUS RXD 604 PLUS RXDL 604 PLUS Compatible con bandeja GN 1/1

 <p>Ref. 710286</p>	SUPLEMENTO RUEDAS PARA SOPORTES	
--	---------------------------------	--

KIT CONDENSADOR DE VAPORES	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES
 <p><b>SERIE RX</b> Ref. 710551</p>	(An)170 x (F)60 x (Al)400 mm	SERIE RX
<p><b>SERIE RX H20</b> Ref. 710552</p>	(An)720 x (F)85 x (Al)450 mm	SERIE RX
<p><b>SERIE RX DUO</b> Ref. 710553</p>	(An)580 x (F)120 x (Al)180 mm.	SERIE RX

KIT SUPERPOSICIÓN	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES
 <p><b>RX 43/34</b> Ref. 710554</p>	(An)590 x (F)675 x (Al)40 mm.	RX 304 RXL 304
<p><b>RX 48/34</b> Ref. 710555</p>	(An)640 x (F)720 x (Al)40 mm.	RX 424 RXL 424 RX 424 HG RXD 424 RXDL 424
<p><b>RX 60/40</b> Ref. 710556</p>	(An)820 x (F)800 x (Al)40 mm.	RX 603 RXL 603 RX 604 RX 604 PLUS RXL 604 PLUS RXD 604 PLUS RXDL 604 PLUS