

Abbattitori

<p>IT Abbattitori con struttura monoblocco in acciaio inox AISI 304 - finitura esterna satinata "scotch brite", spessore isolamento 60/70 mm con schiuma alta densità 42kg/m³ - piedini regolabili - cella interna con angoli arrotondati per una miglior pulizia - sonda per misurazione temperatura al cuore del prodotto inclusa (solo per abbattimenti positivi) - micro porta per blocco - controllo elettronico della temperatura - evaporazione dell'acqua e sbrinamento manuale per modelli GT3 e GD5A - evaporazione automatica e sbrinamento a caldo per modelli AB. Modello G-T3 con guide adatte per contenere bacinelle GN2/3.</p>	<p>FR Cellules de refroidissement rapide avec structure monobloc en acier inox AISI 304 - finition extérieure satinée "scotch brite", épaisseur d'isolation 60/70mm avec mousse à haute densité 42kg/m³ - pieds réglables - cellule interne avec coins arrondis pour un meilleur nettoyage - sonde de température au cœur du produit comprise (seulement pour refroidissements positifs) - interrupteur micro porte pour le bloc ventilateur de l'évaporateur - contrôle électrique de température - évaporation d'eau et dégivrage manuel pour modèles GT3 et GD5A - évaporation automatique et dégivrage à gaz chaud pour modèles AB. Modèle G-T3 avec glissières pour bacs GN2/3.</p>	<p>EN Blast chillers with monobloc structure in stainless steel AISI 304 - external satin finish "scotch brite", insulation thickness 60/70 mm with high density foam 42kg/m³ - adjustable feet - internal cell with rounded edges for easier cleaning - probe to measure the core temperature of the product included (only for positive chilling) - door microswitch to stop the evaporator fan - electronic temperature control - water evaporation and manual defrosting for models GT3 and GD5A - automatic evaporation and hot-gas defrosting for models AB. Model G-T3 with slides for GN2/3 containers.</p>
		

G-T3



Ciclo positivo / Positive cycle (90' +70°C > +3°C)	
8 Kg	
Ciclo negativo / Negtive cycle (240' +70°C > -18°C)	
5 Kg	

Capacità massima teglie
Max. trays capacity

3-GN2/3 = 65(h) mm

G-D5A



Ciclo positivo / Positive cycle (90' +70°C > +3°C)	
18 Kg	
Ciclo negativo / Negtive cycle (240' +70°C > -18°C)	
14 Kg	

Capacità massima teglie
Max. trays capacity

5 x 60 x 40cm
GN1/1 = 65(h) mm

	G-T3	G-D5A
TEMPERATURE	+70°C / +3°C +70°C / -18°C	+90°C / +3°C +90°C / -18°C
SIZE	660 x 650 x 420 (h) mm	800 x 822 x 1035 (h) mm
SIZE	360 x 330 x 200(h) mm	660 x 400 x 400(h) mm
VOLUME	33 L	169 L
TEMPERATURE	+32°C / 60%HR	+43°C / 60%HR
VENTILATION	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
DEFROST	manuale / manual	manuale / manual
GAS	R290	R290
WATER	manuale / manual	manuale / manual
CONTROL	elettronico / electronic	elettronico / electronic
DOOR	60 mm	60 mm
POWER	500 W	720 W
POWER	230V / 50Hz	230V / 50Hz
MATERIAL	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304	acciaio Inox AISI 304 stainless steel AISI 304
REVERSIBLE	no	no
LIGHT	no	no
STANDARD	3 supporti teglie 3 trays supports	5 supporti teglie 5 trays supports
WEIGHT	42 Kg	116 Kg
WEIGHT	52 Kg	159 Kg
SIZE	720 x 740 x 570(h) mm	870 x 900 x 1210(h) mm
COST		

Professional Line

Abattitori / Blast chillers
Cellulles de refroidissement rapide / Abatidores de temperatura