

# Espositori refrigerati con vetro curvo - ventilati

IT Espositori refrigerati con vetro curvo da banco con refrigerazione ventilata. Quattro lati espositivi - panoramica di tutti i prodotti - efficienza termica data dal vetro camera - sbrinatorio automatico - controllo temperatura elettronico - struttura in vetro, materiale plastico e frontale inox - porte scorrevoli e luce interna a led.

EN Counter-top refrigerated display cases with curved glass and ventilated refrigeration. Four display sides - overview of all products - thermal efficiency given by the double glazing - automatic defrosting - electronic temperature control - glass and plastic casing and stainless steel front - sliding doors and internal led light.




















FR Présentoirs de table réfrigérés avec verre bombé et réfrigération ventilée. Quatre faces vitrées - vue d'ensemble de tous les produits - efficacité thermique donnée par le double vitrage - dégivrage automatique - contrôle électronique de la température - corps en verre, matière plastique et façade en acier inox - portes vitrées coulissantes et éclairage interne par LED.

ES Vitrinas refrigeradas de sobremesa con vidrio curvo y refrigeración ventilada. Vitrinas con cuatro laterales de vidrio - vista de todos los productos - eficiencia energética gracias al doble acristalamiento - descongelación automática - control de temperatura electrónico - carcasa de vidrio y plástico y frontal de acero inoxidable - puertas correderas e iluminación LED interior.



# G-VPR100 - G-VPR120 G-VPR160



|   | G-VPR100   | G-VPR120   | G-VPR160   |
|---|--|--|--|
|    |  |  |  |
|    | +2°C / +8°C  | +2°C / +8°C  | +2°C / +8°C  |
|    | 695 x 462 x 670(h) mm  | 695 x 580 x 670(h) mm  | 873 x 580 x 670(h) mm  |
|    | 663 x 380 x 384(h) mm  | 663 x 498 x 384(h) mm  | 841 x 498 x 384(h) mm  |
|    | 100 L  | 120 L  | 160 L  |
|    | +28°C / 60%HR  | +28°C / 60%HR  | +28°C / 60%HR  |
|    | ventilata / ventilated   | ventilata / ventilated   | ventilata / ventilated   |
| <b>DEFROST</b>  | a sosta<br>off cycle defrost   | a sosta<br>off cycle defrost   | manuale / manual   |
| <b>GAS</b>  | R600a  | R600a  | R600a  |
|    | automatica<br>automatic  | automatica<br>automatic  | manuale<br>manual  |
|    | elettronico<br>electronic  | termostato<br>thermostat   | termostato<br>thermostat   |
|    | doppio vetro<br>double glazing   | doppio vetro<br>double glazing   | doppio vetro<br>double glazing   |
|    | 150 W  | 160 W  | 160 W  |
|    | 230V / 50Hz  | 230V / 50Hz  | 230V / 50Hz  |
| <b>MATERIAL</b>   | acciaio inox <b>AISI 430</b><br>stainless steel <b>AISI 430</b><br>+ glass / vetro | acciaio inox <b>AISI 430</b><br>stainless steel <b>AISI 430</b><br>+ glass / vetro | acciaio inox <b>AISI 430</b><br>stainless steel <b>AISI 430</b><br>+ glass / vetro |
|    | no   | no   | no   |
|   | led  | led  | led  |
| <b>STANDARD</b>   | 2 griglie / grids<br>642x276 / 642x312 mm  | 2 griglie / grids<br>642x376 / 642x412 mm  | 2 griglie / grids<br>820x376 / 820x412 mm  |
|  |  |  |  |
|  | 57 Kg  | 70 Kg  | 75 Kg  |
|  | 81 Kg  | 95 Kg  | 98 Kg  |
|  | 810 x 532 x 860(h) mm  | 810 x 650 x 860(h) mm  | 990 x 650 x 850(h) mm  |
|  |  |  |  |

## Glass Line

Espositori refrigerati con vetro curvo - ventilati / Refrigerated display cases with curved glass - ventilated  
Présentoirs réfrigérés avec verre bombé - ventilées / Vitrinas con vidrio curvo refrigeradas - ventiladas