

OTROS COMPLEMENTOS PARA TRENES

OTHER COMPLEMENTS FOR CONVEYOR WASHERS / AUTRES COMPLÉMENTS POUR LES CONVOYEURS



MODEL	W	V-Hz
CENTRAL DE DOSIFICACIÓN / DOSAGE CENTRAL	20 w	230VF+N 50-60
<p><i>Dosifica hasta 3 productos químicos: detergente (hasta 10 lit/h), abrillantador (hasta 1,5 lit /h) y desinfectante. Programable en cantidad, tiempo., con memoria de estadísticas, alarmas de dosificación y nivel.</i></p> <p><i>Doses up to 3 chemical products: detergent (up to 10 lit / h), rinse aid (up to 1.5 lit / h) and disinfectant. Programmable in quantity, time .., with statistics memory, dosing alarms and level.</i></p> <p><i>Dose jusqu'à 3 produits chimiques: détergent (jusqu'à 10 lit / h), agent de polissage (jusqu'à 1,5 lit / h) et désinfectant Programmable en quantité, temps .., avec mémoire de statistiques, alarmes de dosage et niveau</i></p>		
BOMBA AUMENTO DE PRESIÓN / INCREASE PRESSURE PUMP / POMPE AUGMENTATION DE LA PRESSION		
CALDERÍN ADICIONAL DE 9 Kw / ADDITIONAL BOILER OF 9 Kw / BOILER SUPPLÉMENTAIRE DE 9 KW		
CALDERÍN ADICIONAL DE 12 Kw / ADDITIONAL BOILER OF 12 Kw / BOILER SUPPLÉMENTAIRE DE 9 KW		

DESCALCIFICADORES Y TRATAMIENTO DE OSMOSIS

WATER SOFTENERS AND TREATMENT OF OSMOSIS / ADOUCISSEURS ET TRAITEMENT DE L'OSMOSE

MODEL	LIT/H	CAPACITY ALT -RESIN	CONSUMPTION SALT	DIMENSIONS	W	V-Hz
OSMOSIS	Consultar presupuesto dependiendo de la necesidad					
	<i>Consult budget depending on the need</i>					
	<i>Consulter le budget en fonction des besoins</i>					
LT-8 AUTOMÁTICO AUTOMÁTIC / AUTOMATIQUE	1500	20 Kg-8 Kg	1 Kg	25x48x56		230V F+N 50Hz
LT-12 AUTOMÁTICO AUTOMÁTIC / AUTOMATIQUE	2000	30 Kg-9 Kg	1,5 Kg	31x44x66		230V F+N 50Hz
<i>Temporizados / Timed / Chronométré</i>						

DATOS DE INTERÉS Y CONSEJOS MOD. "D"

DATA OF INTEREST AND ADVICES / DONNÉES D'INTÉRÊT ET CONSEILS

- **Modelo "D" Reduce** Model "D" Reduces Model "D" Reduit 20°/25° F
- **Regeneración Mod. "D" / Regeneration / Régénération**
 - Duración / Duration / Durée: 20°/30'
 - Consumo sal / Salt consumption / Consommation du sel: 150 gr.
 - Capacidad botella sal / Salt bottle capacity / Capacité bouteille de sel: 1 kg.
 - Periodo según dureza del W / Period according to hardness W / Période fonction de la dureté W:
- **Presión "Bar" / Pressure / Pression :**
 - Sin descalcificador / without descaling / Sans adoucisseur: 1 min/2,5 max.
 - Models "D": 2,5 min/3,5 max.

MODEL	De 10 a 25° F	De 25° a 35° F	De 35 a 45° F	Más de 45° F
1500	CADA 4 DÍAS	CADA 3 DÍAS	CADA 2 DÍA	CADA 2 DÍA
2000	EVERY 4 DAYS	EVERY 3 DAYS	EVERY 2 DAYS	EVERY 2 DAYS
360	CHAQUE 4 JOURS	CHAQUE 3 JOURS	CHAQUE 2 JOURS	CHAQUE JOURS
500	CADA 3 DÍAS	CADA 2 DÍAS	CADA DÍAS	CADA DÍAS
600	EVERY 3 DAYS	EVERY 2 DAYS	EVERY DAY	EVERY DAY
700	CHAQUE 3 JOURS	CHAQUE 2 JOURS	CHAQUE JOURS	CHAQUE JOURS

MUY IMPORTANTE: en los modelos "D" cargar siempre la sal a través del embudo que se suministra en dotación dado que si entra en contacto con el acero lo oxida

VERY IMPORTANT: in the "D" models, always load the salt through the funnel that is supplied as supplied, if it comes into contact with the steel it is oxidizes.

TRÈS IMPORTANT: dans les modèles "D", chargez toujours le sel à traveis l'entonnoir fourni, car s'il entre en contacte avec l'acier, il se rouille