

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

DESEN 49/180

DESENGRASANTE INDUSTRIAL

Familia: MANTENIMIENTO Código: 0000030000071

SECTOR DE APLICACIÓN

- ► AUTOMOCIÓN.
- ► NAVAL.
- ► MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.
- ► HOSTELERÍA.

Fecha de emisión: Febrero 2016 Rev-05

DESCRIPCIÓN

DESEN 49/180: detergente concentrado alcalino. Elimina con gran facilidad aceites y grasas de origen animal, vegetal y mineral. Puede aplicarse en una gran variedad de superficies. A las concentraciones de uso indicadas no ataca pinturas, gomas ni plásticos. Apto para todo tipo de metales incluyendo aluminio en concentraciones de uso adecuadas.

PROPIEDADES

DESEN 49/180 su versatilidad permite su uso en diferentes sectores.

AUTOMOCIÓN: desengrase previo al lavado, limpieza de llantas, desengrase de motores.

NAVAL: desengrase de tanques de gas-oil, desengrase de bodegas, desengrase previo a trabajos de pintura, etc.

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL: desengrase de superficies a mano o mediante máquina fregadora rotativa, desengrase de maquinaria industrial, etc.

HOSTELERÍA: desengrasante general de cocinas, campanas, etc.

MODO DE EMPLEO

DESEN 49/180: estas son algunas de las concentraciones de uso recomendadas:

- ► Limpieza de suelos: desde 1,5% hasta 5%.
- ▶ Limpieza de motores y tanques de gas-oil: del 25% al 50%.
- ► Limpieza de carrocerías: del 7% al 15%.
- ▶ Desengrase de cocinas: del 4% al 10%.

CARACTERÍSTICAS

Para obtener más información sobre las propiedades físico-químicas del producto, consulte la sección 9 de la ficha de datos de seguridad.

ALMACENAMIENTO, TOXICIDAD Y PRECAUCIONES

Almacenar entre los 5 y 30°C, al abrigo de la humedad y de la luz solar directa.

Remitirse a la hoja de seguridad para datos más amplios sobre la manipulación.

CONSIDERACIONES DISTINTAS RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Producto: No debe tirarse al alcantarillado. Tratamiento conforme a las disposiciones administrativas.

Envases: Eliminación conforme a las disposiciones administrativas.