

INDUCCIÓN



Características generales:

Presentamos 5 líneas de cocinas de inducción. 4 Modelos Kitchen Line y un modelo Profi Line (línea mas cercana a las profesionales).

- **INDUC 800**

Es el mas sencillo de todos. Cuenta con una estructura muy plana con bastidor de acero inoxidable con revestimiento en negro, la superficie de vidrio cerámico cuenta con la pantalla digital integrada, la Placa de inducción es única con una bobina de inducción rectangular que mantiene las sartenes calientes a la vez que proporciona libertad de colocación. Potencia ajustable en 11 pasos mediante un mando. Rango de temperatura: 40-100°C. Equipada con protección electrónica contra el sobrecalentamiento. Carga máxima de la placa de inducción: 15 kg.

- **INDUC 2000**

Estructura muy fina (32 mm) con marco de acero inoxidable. Superficie de vidrio cerámico. Control táctil. Carga máxima permitida del horno: 15 kg. Apta para recipientes con un fondo de entre 120 y 260 mm de diámetro.

- **INDUC 2000 PRO**

Estructura muy plana con bastidor de acero inoxidable. Superficie de vidrio cerámico con pantalla digital integrada. Controles táctiles, potencia o temperatura ajustable en 11 pasos. Rango de temperatura: 35-240°C. Adecuada para recipientes con un diámetro de fondo entre 120 y 220 mm. Con función de temporizador de 0 a 180 minutos. Equipada con protección electrónica contra el sobrecalentamiento. Carga máxima de la placa de inducción: 15 kg.

- **INDUC 2000 DUO**

Estructura muy plana con bastidor de acero inoxidable. Superficie de vidrio cerámico con pantalla digital integrada. Controles táctiles, potencia o temperatura ajustables en 10 pasos. Con modo de refuerzo que desplaza temporalmente parte de la potencia de la placa de cocción derecha a la izquierda, proporcionando hasta 2000 W. La placa de cocción izquierda puede producir 1800 W, o 2000 W mientras la función boost está activa. La placa de cocción derecha puede producir 1700 W, o 1500 W mientras la función boost está activa. Rango de temperaturas: 35°-240°C. Apto para ollas con un diámetro de fondo entre 120 y 220 mm. Carga máxima de la placa de inducción: 2x 15 kg.

- **INDUC 3500 D**

Configuración digital de potencia, temperatura y tiempo mediante controles táctiles. Estructura de acero inoxidable. Filtro para grasa fácil de limpiar y ventilación doble. Apta para recipientes con un fondo de entre 140 y 280 mm de diámetro. Pies de altura ajustable. Carga máxima permitida del horno: 20 kg.



		INDUC 800	INDUC 2000	INDUC 2000 PRO	INDUC DUO	INDUC 3500 D
Voltaje	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Potencia	W.	800	2000	2000	3500	3500
Diámetro Max.	mm.	120 - 350	120 - 260	120 - 220	2x(120 - 220)	140 - 280
Peso Neto	Kg.	4,69	2,87	3,51	6,3	7,09

INDUC

INDUC DUO



INDUC 2000



INDUC 2000 PRO



INDUC 800



INDUC 3500 D



Modelos **INDUC 800** **INDUC 2000** **INDUC 2000 PRO** **INDUC DUO** **INDUC 3500 D**

Dim. Exterior	mm.	460 x 315 x 62	296 x 370 x 46	293 x 373 x 56	608 x 370 x 61	340 x 440 x 120
---------------	-----	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------