

11 • CONSERVACIÓN. DISTRIBUCIÓN

Muebles calientes centrales puertas correderas

Construidos **totalmente** en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado y reforzados. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Aislados con lana de roca. Bloque calórico lateral con resistencias ventiladas. Interruptor ON/OFF luminosos y termostato digital 0°-90°. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm. Puertas correderas a 1 cara aisladas, rodamientos superiores de nylon. Estante base con doble omega de refuerzo, estante intermedio regulable perforado.



	DIMENSIONES (mm)	CONSUMO/TENSIÓN	REF.
600	1200x600x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC1612
	1400x600x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC1614
	1600x600x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC1616
	1800x600x850	3030w 230v/50-60Hz	IDNC1618
	2000x600x850	3030w 230v/50-60Hz	IDNC1620
700	1200x700x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC1712
	1400x700x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC1714
	1600x700x850	2030w 230v/50-60Hz	IDNC1716
	1800x700x850	3030w 230v/50-60Hz	IDNC1718
	2000x700x850	3030w 230v/50-60Hz	IDNC1720

