



Máquina termoselladora Thermosealer machine

Serie
TSB
Series

A DESTACAR



Estructura

Fabricada en acero inox AISI 304.
Sellado y corte simultaneo del film.
Sistema de frenado de retroceso del film, facilitando la colocación de las barquetas.
Modelo TSB150 incluye dos moldes:
1 molde para una barqueta 192x137 mm.
1 molde para dos barquetas 96x137 mm.
Modelo TSB 290 incluye dos moldes:
1 molde para una barqueta 1/2 GN [320x265 mm].
1 molde para dos barquetas 1/4 GN [265x162 mm].
El molde para dos barquetas esta provisto de una guía central para facilitar el corte del film.
Se suministra con bobina de film de de 300 metros de longitud y 150 mm de ancho [TSB150].
TSB290 no incluye bobina.
Profundidad máxima de la barqueta 100 mm.

BENEFITS

Estructure

AISI 304 stainless steed.
Cutting anda welding simultaneds.
Stopping system of filme regression helping the positioning.
Model TSB150 includes:
1 mold for 1 tank 192x137 mm.
1 mold for 2 tanks 96x137 mm.
Model TSB150 includes:
1 mold for 1 tank 1/2 GN [192x137 mm].
1 mold for 2 tanks 1/4 GN [265x162 mm].
The mold provide with a centred guide to help culting the film.
Provided with Roll 300 m long and 150 mm width [TSB150].
TSB290 without roll.
Maximum depth 100 mm.

TSB290

Bobina de film y dos moldes de serie



TSB150

Bobina de film y dos moldes de serie



Opcional

Bobina de longitud 150 m y acho 150 mm [TSB 150]

Optional

Provide with Roll 150 m long and 150 mm [TSB 150]

MOD	TSB150	TSB 290
Dimensiones exteriores / Exterior dimensions [lpxh]	230x500x180	380x650x180
Ancho Bobina [mm] / Roll width [mm]	150	200
Potencia / Power [W]	400	1400
Eléctrica / Electrical [V/Hz]	220-230/50-60Hz	220-230/50-60Hz
Precio / Price [€]		

