

Hornos Mixtos Directos eléctricos Serie Nice+ Simple-51

Panel de mandos parte superior

Sólo 51 cm. de ancho

- Reducidas dimensiones exteriores
- Entrada bandeja longitudinal
- Distancia entre guías: 67 mm.
- Luz interior
- Puerta con doble cristal
- Lavado cámara (Mods. RHDT)
- Válvula evacuación de vahos



Mod. RHDE - 107 E



Todos los modelos

INOXTREND

PUERTA CON APERTURA DERECHA O IZQUIERDA

El sentido de apertura puerta de los hornos XT SIMPLE 51 puede ser invertido.

El vidrio interior de la puerta abrible facilita la limpieza.

El vidrio exterior, con tratamiento de baja emisión reduce la temperatura y la dispersión de calor, aumentando la eficiencia térmica del horno.

FACIL ACCESO FRONTAL

El acceso a los componentes eléctricos/ electromecánicos se realiza quitando el panel de control frontal, permitiendo la inspección del horno sin necesidad de desconectar las conexiones de agua o desagüe.

Dotación: Una parrilla GN 1/1

Accesorios Recomendables

- Kit desagüe
- Ducha lavado cámara
- Descalcificador de agua

Accesorios

Sonda Corazón (Para Mods. RHDE)	185 €
Cambio sentido apertura puerta	135 €
Consultar página	106



Mod. RHDT - 104 E

Funciones panel electrónico:

- Panel de mandos electrónico
- Control electrónico de los parámetros de cocción
 - Vapor (de 20 a 100°C)
 - Convección (de 20 a 270°C)
 - Mixto (de 20 a 270°C)
- Señal acústica del final del ciclo de cocción
- Dispositivo evacuación de vahos (tiro)
- Iluminación interior
- Tecla visualización valores configurados
- Sonda al corazón (opcional)



Panel electrónico RHDE



Mod. RHDT - 107 E

Funciones panel programable:

- Pantalla Táctil Touch Screen
- Modalidad de cocción manual o con programas automáticos
- 2 Velocidades de ventilación
- Autorreverse
- Sonda al corazón de un punto de detección (sonda para vacío, opcional)
- Precalentamiento automático
- Función Cook & Hold
- 150 programas almacenados y disponibilidad de otros 150
- Programas de lavado automático (pastillas detergente)
- Conexión USB para almacenamiento de datos HACCP
- Distancia entre guías: 67 mm.



Panel programable RHDT

MODELO	CAPACIDAD	POTENCIA (kw)	VOLTAJE	DIMENSIONES	PVP
RHDE-104 E	4 GN 1/1	5,2	3 x 400 V + N	520 x 910 x 670	3.960 €
RHDT-104 E	4 GN 1/1	5,2	3 x 400 V + N	520 x 910 x 670	4.320 €
RHDE-107 E	7 GN 1/1	8,8	3 x 400 V + N	520 x 910 x 880	4.250 €
RHDT-107 E	7 GN 1/1	8,8	3 x 400 V + N	520 x 910 x 880	5.080 €