



El EX Elite tiene clasificación ATEX de categoría 2, diseñado para áreas exigentes, proporciona altos niveles de eficacia. Recomendado para su uso en zonas 1 y 2/21 y 22, donde existe un riesgo de explosión medio-alto. El EX Elite es ideal para áreas especializadas que incluyen silos o molinos agrícolas, fabricación y procesamiento de alimentos, destilerías o fábricas de cerveza y entornos de procesamiento químico.

CARACTERÍSTICAS

Certificado ATEX categoría 2 para uso en zonas 1 y 2/21 y 22.

Estructura de acero inoxidable 316.

Accesorio de luz desmontable para una fácil instalación y servicio.

Balasto electrónico multivoltaje.

Carcasa de vidrio templado.

Incorpora perforaciones que facilitan la limpieza de las guías de instalación de las placas adhesivas



CÓDIGO

EX21

DESCRIPCIÓN

EX Elite, 36 Vatios, ATEX

DIMENSIONES (MM) A1 x An x P

835 X 601 X 216

COBERTURA (M²)

120

TUBOS

2 x TPX18-24S

PLACA ADHESIVA

2 x 6139

PESO (KG)

11.34

COBERTURA

120 m²

APLICACIÓN

Zonas Espe-
cializadas