

SERIE PORTÁTIL- AIRE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Consumo V / wts	Producción mg/O3/h
PORTÁTIL-1	220 / 80	500
PORTÁTIL-2	220 / 110	1000
PORTÁTIL-3	220 / 180	2000
PORTÁTIL - Gran caudal	*Consultar	Variable



OTRAS CARACTERÍSTICAS

Funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"> - Manual - Interruptor I/O - Piloto luminoso 	
Dilución	<ul style="list-style-type: none"> - Ventilador axial aluminio - Salida libre 	
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> - Armario poliéster - Protección aislante IP65 	
Medidas	PORTÁTIL-1	300 x 400 x 165 mm
	PORTÁTIL-2	500 x 600 x 220 mm
	PORTÁTIL-3	

Todos los equipos están fabricados bajo la normativa AENOR UNE 400-201-94
Consultar otros tamaños, caudales y potencias



INTEROZONO SOLUCIONES TÉCNICAS, S.L.

C.I.F.: B – 76214808

Av. Navacarneiro, 61

28971 Griñón (Madrid)

Tlfn: 656 880 849

Mov: 682 848 007

Email: info@interozono.com

Web: www.interozono.com

EQUIPOS DE OZONO PORTATILES

Equipos desinfección y esterilización de aire

TABLA DE USO EN ESPACIOS : m2 y O3

(Estimaciones aproximadas según ambiente)

Portátil - 1	15/20 min	hasta 50 m2	hasta 150 m3
Portátil - 2	15/20 min	hasta 150 m2	hasta 450 m3
Portátil - 3	15/20 min	hasta 400 m2	hasta 1200 m3
Portátil - 5	15/20 min	hasta 1000 m2	hasta 3000 m3
Portátil - 10	15/20 min	más de 1000 m2	más de 3000 m3




FABRICANTE desde 1.992 de Equipos Biocidas

Empresa inscrita en Sanidad

R.O.E.S.B. - núm. 0301 - CAC – LEG

Normativa AENOR UNE 400-201-94





EQUIPO DE OZONO AIRE PORTÁTIL – 1

FABRICADO EN ESPAÑA GARANTÍA DE 2 AÑOS SERVICIO TÉCNICO DIRECTO DE FÁBRICA

FICHA TÉCNICA

Purificador de aire	Generador de ozono
Fabricante	Interozono Soluciones Técnicas, S.L.
Marca	Interozono
C.I.F	B - 76214808
Fabricación	España
Etiquetado	CE
Norma AENOR UNE	400 - 201 - 94
Modelo	Portátil - 1
Producción / Residual O3 cumple Norma Aenor UNE	0,5 gramos /O3 /H Residual : 0,05 ppm
Tensión	220 v / 50 Hz
Potencia	80 w
Lámparas ozono	Efecto Corona Descarga
Dilución	Ventilador Axial Salida Libre
Control	Manual
Caudal de aire	100 m3 / h
Filtro	Incorporado
Medidas	300 x 400 x 165 mm
Armario	Plástico ABS
Aislamiento	IP 65
Normativa	Tipo A (Vertido directo)



GARANTIA : 2 años.
FABRICACION : NORMA AENOR UNE
ENTREGA : ± Una semana



Portátil – 1

Portátil – 2



EQUIPO DE OZONO AIRE PORTÁTIL – 2

FABRICADO EN ESPAÑA

GARANTÍA DE 2 AÑOS

SERVICIO TÉCNICO DIRECTO DE FÁBRICA

FICHA TÉCNICA

Purificador de aire	Generador de ozono
Fabricante	Interozono Soluciones Técnicas, S.L.
Marca	Interozono
C.I.F	B - 76214808
Fabricación	España
Etiquetado	CE
Norma AENOR UNE	400 - 201 - 94
Modelo	Portátil - 2
Producción / Residual O3 cumple Norma Aenor UNE	1 gramo / O3/ H Residual : 0,05 ppm
Tensión	220 v / 50 Hz
Potencia	140 w
Lámparas ozono	Efecto Corona Descarga
Dilución	Ventilador Axial Salida Libre
Control	Manual
Caudal de aire	100 m3 / h
Filtro	Incorporado
Medidas	500 x 600 x 220 mm
Armario	Plástico ABS
Aislamiento	IP 65
Normativa	Tipo A (Vertido directo)



GARANTIA : 2 años.
FABRICACION : NORMA AENOR UNE
ENTREGA : ± Una semana



Portátil – 1

Portátil – 2



EQUIPO DE OZONO AIRE PORTÁTIL – 3

FABRICADO EN ESPAÑA

GARANTÍA DE 2 AÑOS

SERVICIO TÉCNICO DIRECTO DE FÁBRICA

FICHA TÉCNICA

Purificador de aire	Generador de ozono
Fabricante	Interozono Soluciones Técnicas, S.L.
Marca	Interozono
C.I.F	B - 76214808
Fabricación	España
Etiquetado	CE
Norma AENOR UNE	400 - 201 - 94
Modelo	Portátil - 3
Producción / Residual O3 cumple Norma Aenor UNE	2 gramos / O3/ H Residual : 0,05 ppm
Tensión	220 v / 50 Hz
Potencia	160 w
Lámparas ozono	Efecto Corona Descarga
Dilución	Ventilador Axial Salida Libre
Control	Manual
Caudal de aire	100 m3 / h
Filtro	Incorporado
Medidas	500 x 600 x 220 mm
Armario	Plástico ABS
Aislamiento	IP 65
Normativa	Tipo A (Vertido directo)



GARANTIA : 2 años.
FABRICACION : NORMA AENOR UNE
ENTREGA : ± Una semana



Portátil – 1

Portátil – 3