

SERIE PC



PC-12

- **Todas las partes en contacto con el alimento están fabricadas en acero inoxidable incluyendo el grupo picador y la bandeja.**
- Cuerpo picador fácilmente desmontable del bloque motor.
- Carcasa del motor y base fabricadas en aluminio anodizado.
- Panel de mandos analógico.
- Pulsadores de puesta en marcha y de parada.
- **Interruptor general con posición de marcha atrás para el caso de bloqueo.**
- Bandeja extraíble.
- Dotación estándar: una cuchilla y placas perforadas de Ø 5 y 8 mm.

PICADORAS DE CARNE SERIE PC	
7615201	PC-12 - 230V / 50Hz / 1
7615211	PC-22 - 230V / 50Hz / 1

CARACTERÍSTICAS	PC-12	PC-22
Producción hora (kg)	120	220
Potencia (W)	850	1.100
Dimensiones (mm)	220 x 450 x 380	220 x 450 x 380
Peso neto (kg)	22,5	24

SERIE HL



HL-G22 SS

- **Fabricadas enteramente en acero inoxidable.**
- Cuerpo picador fácilmente desmontable del bloque motor.
- Panel de mandos digitalizado.
- Protector contra de sobrecargas.
- Bandeja extraíble.
- **Posición de marcha atrás para el caso de bloqueo.**
- Dotación estándar: una cuchilla y placas perforadas de Ø 6 y 8 mm.
- Placa de 4 mm opcional.
- **Incluyen un embudidor en dotación estándar.**

PICADORAS DE CARNE SERIE HL	
7615200	HL-G12 SS - 230V / 50Hz / 1
7615210	HL-G22 SS - 230V / 50Hz / 1

CARACTERÍSTICAS	HL-G12 SS	HL-G22 SS
Producción hora (kg)	100	200
Potencia (W)	550	1.125
Dimensiones (mm)	250 x 400 x 420	310 x 520 x 530
Peso neto (kg)	30	45