



CUBE LINE CH150

CATEGORÍA	Lavavajillas de capota
LÍNEA	CUBE LINE
CESTA	500x600
DIMENSIÓN	720x770x1435/1900h

Fiabilidad y facilidad de uso: estas son las palabras clave de la línea **CUBE**. El panel **ADVANCE** es una verdadera carta de triunfo para la línea **CUBE** gracias a sus 4 ciclos de lavado y un ciclo de drenaje automático (con bomba de drenaje instalada). En el panel de control puede ver fácilmente la temperatura del tanque y la caldera, **los mensajes del sistema de autodiagnóstico**, el aviso **de mantenimiento programado** y el **botón de inicio inteligente**, que al cambiar de color siempre muestra el estado de las lavavajillas con gran simplicidad. La placa electrónica simple y extremadamente efectiva ofrece la posibilidad de configurar y controlar los tiempos de enjuague y drenaje, las temperaturas de lavado y enjuague y el **Termostop** relativo, que son esenciales para garantizar un excelente resultado del lavado.

El lavavajillas de capota **CH150** es capaz de lavar hasta 22 platos de pizza en tan solo 720 mm de ancho y con la misma profundidad que las mesas tradicionales de entrada / salida de acero inoxidable, con una productividad máxima de 60 cestas / hora (1320 platos / hora). Gracias a la bomba de lavado de alto rendimiento y los impulsores de lavado, es adecuado para platos, objetos con dimensiones hasta 500x600x410 (h) mm, cestas de pan, bandejas GN 1/1 y bandejas de repostería 600x400. Los modelos de capota también están equipados con un soporte de cesta fácilmente extraíble para facilitar la limpieza y un tanque moldeado redondeado con filtros integrales, para garantizar un drenaje perfecto y una higiene absoluta. El sistema de puesta en marcha de ciclo **"PUSH TO START"** asegura menos desperdicios, evitando que comience lavados vacíos.

El panel electrónico le permite administrar varios parámetros para ofrecer un gran nivel de personalización de acuerdo con sus necesidades. Gracias a la función de **Termostop**, el lavado y el enjuague solo comienzan una vez que se alcanza la temperatura deseada. El **dispensador eléctrico doble de detergente y abrillantador** instalado de serie garantiza la máxima higiene en cada ciclo de lavado con grandes ahorros; Las hélices de lavado y enjuague moldeadas, aseguran fiabilidad y durabilidad. La carrocería es totalmente en **acero AISI 304** y ha sido diseñada con todos los componentes en la parte frontal para permitir una **fácil asistencia** por parte del técnico. Lavavajillas robustos y fiables para enfrentar mejor todos los momentos de la jornada.

CARACTERÍSTICAS	CUBE LINE CH150
Dimensiones - (mm) L - P - H	720x770x1435/1900h
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 60
Ø máximo del plato	400mm
H máxima de la olla	395mm
LT cesta de pan	60 (H=400mm)
Fuentes	GN1/1 - 60x40
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	4,5kW - 37lt
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	5,4kW - 7,3lt
Potencia de la bomba	1,34kW / 1,8Hp
Potencia total / Corriente	7,04 kW / 16A
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7÷10 °f
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,0lt
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	ELECTRIC
ACCESSORI	
Cesta para bandejas de 10/12 compartimentos 500x600x100 mm	1
Cesta para vasos de 500x600x100 mm	1
Cesta para 22 platos 500x600x100 mm	1
Soporte para cubiertos de 8 compartimentos	1
Filtro integral cuba	21
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Tensión de alimentación 230V/3+T	●
Bomba de presión instalada de 0,5 Hp	●
Bomba de descarga instalada de 40 W	●
Resistencia del calentador de 4,5 kW	●
Resistencia del calentador de 9 kW	●
Sistema de ósmosis inversa	-
Cesta para fuentes de 4 compartimentos de 500x500x200 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50/70 mm	-
Control remoto con display LCD	●

● Installabile opcional, - Opcional no instalabile

CH150

