

FIABILIDAD Y FACILIDAD DE UTILIZACIÓN  
**RELIABILITY AND EASY TO USE**  
FIABILITÉ ET FACILITÉ D'UTILISATION

BRAZOS DE LAVADO Y ABRILLANTADOR  
DE ACERO INOXIDABLE  
**STAINLESS STEEL WASHING AND RINSING ARMS**  
BRAS DE LAVAGE ET RINÇAGE EN ACIER INOX

SISTEMA DE CONTROL MECÁNICO CON FRONTAL ELECTRÓNICO  
**MECHANICAL CONTROL SYSTEM WITH ELECTRONIC FRONT**  
SYSTÈME DE CONTRÔLE MÉCANIQUE AVEC AVANT ÉLECTRONIQUE

PANEL DE CONTROL CON BOTONES  
**BUTTON'S CONTROL PANEL**  
PANNEAU DE COMMANDES AVEC BOUTONS

LAVAVAJILLAS DE LARGA DURACIÓN  
**LONG LASTING MACHINES**  
FIABILITÉ DAS LE TEMPS INSUPÉRABLE

FÁCIL DE USAR  
**EASY TO USE**  
GRANDE FACILITÉ D'UTILISATION



PROFESIONAL

LAVAVAJILLAS

C327



C42



C432



DOBLE FILTRO DE LAVADO Y DESAGÜE QUE  
 RETIENE HASTA LAS IMPUREZAS MÁS PEQUEÑAS  
**DOUBLE WASHING AND DRAIN FILTER WHICH  
 HOLDS ALSO THE SMALLEST IMPURITIES**  
 DOUBLE FILTRE D'ASPIRATION LAVAGE ET VIDANGE  
 QUI RETIENT AUSSI LES PLUS PETITES IMPURITÉS

**LAVAVAJILLAS MECÁNICO**

	<b>C327</b>	<b>C426</b>	<b>C432</b>
MEDIDAS	42X50X65H	47X55.5X66H	47X55.5X69,5H
MEDIDAS CESTA	35X35X15 (CM)	40X40X15 (CM)	40X40X15 (CM)
CICLO DE LAVADO	120 SEC	120 SEC	120 SEC
N ° CESTAS / HORA	30PZ/HORA	30PZ/HORA	30PZ/HORA
ALTURA MAX VIDRIO	24CM	23,5CM	27,5CM
DIÁMETRO MAX PLATO	15CM	25.5CM	29.5CM
POTENCIA RESISTENCIA	3KW	3KW	3KW
CALDERAS CALEFA. MONOFÁSICO	3,3KW	3,3KW	3,3KW
BOMBA DE LAVADO A PRESIÓN	0,26KW/ 0,35HP	0,26KW/ 0,35HP	0,35KW/ 0,5HP
BOMBA DE LAVADO	180LT/MIN	180LT/MIN	220LT/MIN
POTENCIA TOTAL	3,56KW	3,56KW	3,56KW
TENSIÓN	230V - 50/60 HZ	230V - 50/60 HZ	230V - 50/60 HZ
TEMP. DEL AGUA RECOMENDADA	+55 ° C	+55 ° C	+55 ° C
CONSUMO DE AGUA POR CICLO	2LT/CICLO	2LT/CICLO	2LT/CICLO
DOSIFICADOR ELÉCTRICO DE JABÓN	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
DOSIFICADOR ELÉCTRICO DE ABRILLANTADOR	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO