

**NUEVO**  
NEW

# Serie ECO-PV

Pavonadas - Blued



ECO-45PV UNI



ECOEM-75PV UNI



Cajón recolector  
Collection box

- ▶ Placa de **acero pavonado** de 6mm. ▶ Disponen de un cajón recolector en el frontal.
- ⬆ Encendido por piezoeléctrico. ▶ Válvulas de gas con termopar de seguridad.
- ⚡ Resistencias blindadas de acero inoxidable. ▶ Termostatos con conmutador de encendido.

- ▶ **Hard chrome** griddle of more than 60 microns and 12 mm thick. ▶ The have a drawer collector on the front.
- ⬆ Piezoelectric ignition. ▶ Gas valves with safety thermocouple.
- ⚡ Stainless steel shielded heating elements. ▶ Thermostats with ignition switch.

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m <sup>3</sup>
ECO-45PV UNI	46x43,5x19h	44x39	15	4,1	3.526	51x53x24h	17	0,07
ECO-60PV UNI	61x43,5x19h	59x39	21	8,2	7.052	64x53x24h	23	0,08
ECO-75PV UNI	76x43,5x19h	74x39	26	8,7	7.482	79,5x53x24h	28	0,10
ECO-90PV UNI	91x43,5x19h	89x39	30	12,7	10.922	104x53x24h	33	0,14
ECOEM-45PV UNI	46x43,5x19h	44x39	15	2,6	-	51x53x24h	17	0,07
ECOEM-60PV UNI	61x43,5x19h	59x39	21	4	-	64x53x24h	23	0,08
ECOEM-75PV UNI	76x43,5x19h	74x39	26	4	-	79,5x53x24h	28	0,10
ECOEM-90PV UNI	91x43,5x19h	89x39	30	6	-	104x53x24h	33	0,14



**Modelos ECOEM:**  
Monofásico 230 V 50/60 Hz  
ECOEM Models:  
Single-phase 230 V 50/60 Hz

**Situación conexión**  
Connection situation  
● Gas 1/2" ● Eléctrico

