

NUEVO
NEW



Cocinas de inducción

Induction cooktops



Detalle del cristal
Detail of glass

ELI-41 EM

- ▶ Medidas comunes: 50 cm de profundidad x 24 cm de altura. ▶ 1 zona de trabajo. ▶ Manejo sencillo e intuitivo. ▶ Ventiladores insonoros ▶ Medición continua de la temperatura. ▶ Potencia constante durante la cocción. ▶ Varios niveles de potencia. ▶ Cristal superior de 4mm de espesor. ▶ Función de temporizador.


- ▶ Common dimensions: 50 cm depth x 24 height. ▶ 1 work area. ▶ Simple and intuitive operation. ▶ Silent fans. ▶ Continuous temperature measurement using the Soft Touch panel. ▶ Constant power throughout cooking. ▶ Various power levels. ▶ 4 mm thick top glass. ▶ Timer function.



Monofásico 230V 50/60 Hz
Single-phase 230V 50/60 Hz

Situación conexión
Connection situation

● Eléctrico



Modelos	Medidas exteriores	Kg neto	kW	Medidas embalaje	Kg bruto	m ³
ELI-41EM	40x50x24h	10	3,5	42x64x42h	12	0,11



Planchas Griddles

Cromo duro - Acero rectificado - Pavonado
Hard chrome - Rectified steel - Blued



ELP-62 GCN



ELP-62 GN

Planchas Griddles

Cromo duro - Acero rectificado - Pavonado
Hard chrome - Rectified steel - Blued



NUEVO
NEW



Cajón recolector
Collection box



ELP-62 EMRN

- ▶ Medidas comunes: 50 cm de profundidad x 24 cm de altura. ▶ Bandeja recolectora y cajón situado en el frontal de fácil limpieza.
 - ▶ **ELP-N:** Placa acero pavonado en negro de 8mm de espesor. ▶ **ELP-R:** Placa de acero rectificado de 12mm de espesor.
 - ▶ **ELP-CN:** Placa de cromo duro de 12 mm de espesor.
 - ⚡ **Modelos ELP-GN/ELP-GR:** Válvulas de gas con dos intensidades de calor y termopar de seguridad.
 - ⚡ **Modelos ELP-GCN:** Válvulas termostáticas.
 - ⚡ **Todos los modelos:** Resistencias blindadas en acero inoxidable. ▶ Termostatos con conmutador de encendido.
-
- ▶ Common dimensions: 50 cm depth x 24 height. ▶ Collecting tray and drawer located in the front of easy cleaning.
 - ▶ **ELP-N:** Black blued steel plate 8 mm thick. ▶ **ELP-R:** 12 mm thick rectified steel plate.
 - ▶ **ELP-CN:** Hard chrome plate of 12 mm thick.
 - ⚡ **Models ELP-GN/ELP-GR:** Gas valves with two heat intensities and safety thermocouple.
 - ⚡ **ELP-GR models:** Thermostatic valves.
 - ⚡ **All models:** Stainless steel armoured resistors. ▶ Thermostats with power switch.

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m ³
ELP-31GN	30x50x24h	28x43	18	4,1	3.528	37x64x35h	20	0,08
ELP-62GN	60x50x24h	58x43	31	8,2	7.000	66x64x46h	38	0,19
ELP-93GN	90x50x24h	88x43	45	12,3	10.584	96x64x48h	54	0,29
ELP-31GRN	30x50x24h	29x43,5	20	4,1	3.528	37x64x35h	22	0,08
ELP-62GRN	60x50x24h	59x43,5	36	8,2	7.000	66x64x46h	43	0,19
ELP-93GRN	90x50x24h	89x43,5	53	12,3	10.584	96x64x48h	62	0,29
ELP-31GCN	30x50x24h	29x43,5	20	4,1	3.528	37x64x35h	22	0,08
ELP-62GCN	60x50x24h	59x43,5	36	8,2	7.000	66x64x46h	43	0,19
ELP-93GCN	90x50x24h	89x43,5	53	12,3	10.584	96x64x48h	62	0,29
ELP-31EMN	30x50x24h	28x43	19	2	-	37x64x35h	20	0,08
ELP-62EMN	60x50x24h	58x43	34	4	-	66x64x46h	38	0,19
ELP-93EMN	90x50x24h	88x43	49	6	-	96x64x48h	54	0,29
ELP-31EMRN	30x50x24h	29x43,5	21	2	-	37x64x35h	22	0,08
ELP-62EMRN	60x50x24h	59x43,5	39	4	-	66x64x46h	43	0,19
ELP-93EMRN	90x50x24h	89x43,5	57	6	-	96x64x48h	62	0,29
ELP-31EMCN	30x50x24h	29x43,5	21	2	-	37x64x35h	22	0,08
ELP-62EMCN	60x50x24h	59x43,5	39	4	-	66x64x46h	43	0,19
ELP-93EMCN	90x50x24h	89x43,5	57	6	-	96x64x48h	62	0,29

EN DOTACIÓN - INCLUDED

Muestra de desengrasante en modelos de cromo duro.
Degreaser sample on hard chrome models.



Modelos ELP-EM
Monofásico 230V 50/60Hz
Models ELP-EM
Single-phase 230V 50/60Hz

Situación conexión
Connection situation
● Gas 1/2" ● Eléctrico

