

**CHEV / SIF / CH**  
**ARCONES PUERTA ABATIBLE, GRAN CAPACIDAD**  
 FRÍO - ARCONES CONSERVACIÓN DE CONGELADOS



SIF700



CH9002P

**Arcones de gran capacidad para conservación de congelados** con puerta abatible opaca. Desde 472 hasta 800 litros.

**CHEV500 / SIF700**

- Acabado exterior en chapa blanca
- Refrigeración estática.
- Condensación ventilada.
- Descongelación manual con sistema de drenaje de agua.
- Termómetro analógico.
- Termostato mecánico regulable.
- Cierre de puerta con llave.
- 4 rodillos para desplazamiento.
- **CHEV500:** Cuba de aluminio / Aislamiento poliuretano inyectado de 65 mm / **Puerta en blanco o acero inox.**
- **SIF700:** Cuba de chapa blanca plastificada / Aislamiento poliuretano inyectado de 60 mm.

**CH650 / CH900-2P**

- Refrigeración estática
- Descongelación manual
- Condensación ventilada
- Cuba en chapa blanca plastificada
- Aislamiento en poliuretano inyectado de 70 mm
- Termómetro analógico
- Termostato mecánico regulable
- Cierre de puerta con llave
- Puertas con marco de aluminio

**ACCESORIOS**

- Cestillos de varilla plastificada:
- **CHEV500** (430x240x290mm).
  - **SIF700** (430x240x290mm).
  - **CH650** (547x270x255mm).



	CHEV 500	CHEV 500 P. INOX	SIF 700	CH 650	CH 900 2P
	1700x690x860 mm		1570x710x1000 mm	1700x720x960 mm	2000x780x960 mm
	-		-	-	-
	472 L		664 L	597 L	800 L
	ESTÁTICO		ESTÁTICO	ESTÁTICO	ESTÁTICO
	VENTILADO		VENTILADO	VENTILADO	VENTILADO
	-22°C/-18°C		-22°C/-18°C	-22°C/-18°C	-22°C/-18°C
	R600A		R600A	R600A	R600A
	4		4	SN (10°C/43°C)	SN (10°C/43°C)
	220V-1N-50Hz		220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
	210 W		260 W	260 W	290 W
	58 kg	60 kg	96 kg	107 kg	129 kg

Cestillos no incluidos de serie.